



AIR-O-CHILL

Szybkoschładzarki/zamrażarki z programem cruise control



Zamrażarka AIR-O-CHILL 6 GN 1/1

OPIS	Kod Model	
<p>Air-o-chill szokowa schładzarka / zamrażarka 30/25kg na 6 GN1/1 lub 600x400mm, Cruise control, program "Soft i Hard", ARTE, sonda, wzdłużny załadunek pojemników GN, R404a. 1.9 kW el. 400V 4.5 A 3N 50 Hz SxGxW 895 x 840 x 1060 mm Kg 199 m³ 1.3 W wyposażeniu: 880087 Komplet przewodnic do pojemników GN 1/1 880088 Sonda z 3 czujnikami temperatury.</p> 	<p><u>726346</u> AOFPS061C</p>	
<p>Air-o-chill Szokowa schładzarka / zamrażarka 30/25kg na 6 GN 1/1 lub 600x400mm, do instalacji do zestawienia z piecem konwekcyjno-parowym Air-o-steam na 6 wejść, Cruise control, program "Soft i Hard" , ARTE, sonda, wzdłużny załadunek pojemników GN, R404a. 1.9 kW el. 400V 4.5 A 3N 50 Hz SxGxW 895 x 995 x 1020 mm Kg 195 m³ 1.3 W wyposażeniu: 880087 Komplet przewodnic do pojemników GN 1/1 880088 Sonda z 3 czujnikami temperatury .</p> 	<p><u>726347</u> AOFPS061CT</p>	

AIR-O-CHILL

Szybkoschładzarki/zamrażarki z programem cruise control



Zamrażarka AIR-O-CHILL 10 GN 1/1

OPIS	Kod Model	
<p>Air-o-chill Szokowa schładzarka / zamrażarka 50/50kg na 10 GN1/1 lub 600x400mm, Cruise control, program "Soft i Hard" , ARTE, sonda, wzdłużny załadunek pojemników GN, R404a. 4.3 kW el. 400V 3 50 Hz SxGxW 895x995x1730 mm Kg 270 m³ 2.1 W wyposażeniu: 880087 Komplet przewodnic do pojemników GN 1/1 880088 Sonda z 3 czujnikami temperatury.</p> 	<p><u>726305</u> AOFPS101C</p>	
<p>Air-o-chill Szokowa schładzarka / zamrażarka 50/50kg na 10 GN1/1 lub 600x400mm, Cruise control, program "Soft i Hard", ARTE, sonda, wzdłużny załadunek pojemników GN, bez agregatu chłodniczego, R404a. 0.4 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 895x995x1730 mm Kg 250 m³ 2.0 W wyposażeniu: 880087 Komplet przewodnic do pojemników GN 1/1 880088 Sonda z 3 czujnikami temperatury .</p> 	<p><u>726307</u> AOFPS101CR</p>	

AIR-O-CHILL

Szybkoschładzarki/zamrażarki z programem cruise control



Zamrażarka AIR-O-CHILL 10 GN 2/1

OPIS	Kod Model	
<p>Air-o-chill Szokowa schładzarka / zamrażarka 70/70kg na 10 GN2/1 lub 600x800mm lub 36 pojemników na lody, Cruise control, program "Soft i Hard", ARTE, sonda, wzdłużny załadunek pojemników GN, R404a. 5.0 kW el. 400V 12.0 A 3N 50 Hz SxGxW 1250x1148x1730 mm Kg 350 m³ 2.9 W wyposażeniu: 880088 Sonda z 3 czujnikami temperatury 880095 Komplet prowadnic do pojemników GN 2/1</p> 	<p><u>726105</u> AOFPS102C</p>	
<p>Air-o-chill Szokowa schładzarka /zamrażarka 70/70kg na 10 GN2/1 lub 600x800mm albo 36 pojemników na lody, Cruise control, program "Soft i Hard", ARTE, sonda, wzdłużny załadunek pojemników GN, bez agregatu chłodniczego, R404a. 0.5 kW el. 400V 7.3 A 3N 50 Hz SxGxW 1250x 1148x 1730 mm Kg 320 m³ 2.9 W wyposażeniu: 880088 Sonda z 3 czujnikami temperatury. 880095 Komplet prowadnic do pojemników GN 2/1</p> 	<p><u>726109</u> AOFPS102CR</p>	

AIR-O-CHILL

Szybkoschładzarki/zamrażarki z programem cruise control





Zamrażarka AIR-O-CHILL 20 GN 1/1

OPIS	Kod Model	
<p>Air-o-chill Szokowa schładzarka/zamrażarka na 2x20 GN1/1, przystosowana do wózków, 180kg, Cruise control, program "Soft i Hard", ARTE, sonda, od +60°C na +4°/-18°C, maks. pojemność 2 x 20 GN1/1-065, R404a, bez jednostki chłodniczej, dostarczana w zestawie montażowym.</p> <p>3.3 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1800x1264x2234 mm Kg 600 m³ 5.0</p> <p>W wyposażeniu: 880088 Sonda z 3 czujnikami temperatury.</p> 	<p><u>726865</u> AOFP401CRD</p>	
<p>Air-o-chill Szokowa schładzarka / zamrażarka 100/85kg na 20 GN1/1 lub 600x400mm, Cruise control, program "Soft i Hard", ARTE, sonda, wzdłużny załadunek pojemników GN, bez agregatu chłodniczego, R404a.</p> <p>0.9 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1040x895x1783 mm Kg 230 m³ 2.4</p> <p>W wyposażeniu: 880088 Sonda z 3 czujnikami temperatury.</p> 	<p><u>726292</u> AOFPS201CR</p>	

AIR-O-CHILL

Szybkoschładzarki/zamrażarki z programem cruise control



Zamrażarka AIR-O-CHILL 20 GN 2/1

OPIS	Kod Model	
<p>Air-o-chill Szokowa schładzarka/zamrażarka na 20 GN 2/1-065, przystosowana do wózków, 180kg, Cruise control, program "Soft i Hard", ARTE, sonda, od +60°C do +4°/-18°C, bez jednostki chłodniczej. 1.7 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1400x1260x2230 mm Kg 472 m³ 4.5 W wyposażeniu: 880088 Sonda z 3 czujnikami temperatury.</p> 	<p><u>726859</u> AOF2028CR</p>	
<p>Air-o-chill Szokowa schładzarka/zamrażarka na 20 GN2/1-065, przystosowana do wózków, 180kg, Cruise control, program "Soft i Hard", ARTE, sonda, od +60° do +4°/-18°C, R404a, bez jednostki chłodniczej, dostarczana w zestawie montażowym. 1.7 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1400x1260x2230 mm Kg 600 m³ 5.0 W wyposażeniu: 880088 Sonda z 3 czujnikami temperatury.</p> 	<p><u>726860</u> AOF2028CRD</p>	
<p>Air-o-chill Szokowa schładzarka/zamrażarka na 20 GN2/1-065, przystosowana do wózków, przelotowa, 180kg, Cruise control, program "Soft i Hard", ARTE, sonda, od +60°C do +4°/-18°C, R404a, bez jednostki chłodniczej. 1.7 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1400x1260x2230 mm Kg 468 m³ 4.5 W wyposażeniu: 880088 Sonda z 3 czujnikami temperatury.</p> 	<p><u>726861</u> AOF2028CRT</p>	

Szafy rozmrażające i ciepłe

Szafy rozmrażające AIRODEFROST



Szafy rozmrażające AIR-O-DEFROST

OPIS	Kod Model	
<p>Air-o-defrost szafa rozmrażająca, 180L, maks. wydajność 45kg/wkład. 1.5 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 830 x 790 x 1060 mm Kg 170 m³ 0.9</p>	<p><u>725002</u> TC18</p>	
<p>Air-o-defrost szafa rozmrażająca, przystosowana do wózków, 1200L, maks. wydajność 200kg/wkład, bez agregatu chłodniczego. 4.0 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1140x840x2100 mm Kg 270 m³ 2.5</p>	<p><u>725001</u> TCR120R</p>	

Urządzenia chłodnicze

Szybkoschładzarki i szybkozamrażarki







Szybkoschładzarki

OPIS	Kod Model	
<p>Szokowa schładzarka na GN1/1, 7,2/1 0kg (NF/UK), program "Soft i Hard", od +70°C do +2°C, maks. pojemność 3 GN 1/1-065 albo 5 GN1/1-020, poprzeczny załadunek pojemników GN, R134a. BEZ sondy temperatury - zamawiana odrębnie. 0.5 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 762x700x850 mm Kg 98 m³ 0.7</p> <p> EKIS</p>	<p><u>726658</u> RBC051</p>	

Urządzenia chłodnicze

Szybkoschładzarki i szybkozamrażarki



Szybkoschładzarki

OPIS	Kod Model	
<p>Szokowa schładzarka na GN1/1, 10,8/15kg (NF/UK), program "Soft i Hard", od +70°C do +2°C, maks. pojemność 3 GN 1/1-065, poprzeczny załadunek pojemników GN, R134a.</p> <p>0.7 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 760x760x970 mm Kg 105 m³ 0.8</p> <p>W wyposażeniu: 880089 1 sonda.</p> <p> EKIS</p>	<p><u>726620</u> RBC061</p>	
<p>Szokowa schładzarka na GN1/1, 21,6/28kg (NF/UK), program "Soft i Hard", od +70°C do +2°C, maks. pojemność 6 GN 1/1-065, poprzeczny załadunek pojemników GN, R134a.</p> <p>1.1 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 760x760x1640 mm Kg 144 m³ 1.3</p> <p>W wyposażeniu: 880089 1 sonda.</p> <p> EKIS</p>	<p><u>726622</u> RBC101</p>	
<p>Szokowa schładzarka na GN 1/1, 43,2/56 kg, program "Soft i Hard" sonda, od +70°C do +2°C, maks. pojemność 12 GN 1/1-065, R134a, poprzeczny załadunek pojemników GN (do współpracy z piecem konwekcyjno-parowym 20GN1/1)</p> <p>2.6 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 800x835x2230 mm Kg 261 m³ 1.8</p> <p>W wyposażeniu: 880089 1 sonda. 881010 Wyjmowane prowadnice na 12 GN 1/1, załadunek poprzeczny.</p> <p> EKIS</p>	<p><u>726624</u> RBC201</p>	


Urządzenia chłodnicze

Szybkoschładzarki i szybkozamrażarki

Szybkoschładzarki z zewnętrzną jednostką chłodniczą

OPIS	Kod Model	
<p>Szkowa schładzarka na GN1/1, 10,8/15kg (NF/UK), program "Soft i Hard", od +70°C do +2°C, maks. pojemność 3 GN 1/1-065, poprzeczny załadunek pojemników GN, bez agregatu chłodniczego, R134a. 0.1 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 760x770x975 mm Kg 95 m³ 0.8 W wyposażeniu: 880089 1 sonda.</p> <p>HACCP 3 EKIS</p>	<p><u>726621</u> RBC061R</p>	
<p>Szkowa schładzarka na GN1/1, 21,6/28kg (NF/UK), program "Soft i Hard", od +70°C do +2°C, maks. pojemność 6 GN 1/1-065, poprzeczny załadunek pojemników GN, bez agregatu chłodniczego, R134a. 1.1 kW el. 230V 0.62 A 1N 50 Hz SxGxW 760 x 770 x 1640 mm Kg 134 m³ 1.3 W wyposażeniu: 880089 1 sonda.</p> <p>HACCP 3 EKIS</p>	<p><u>726623</u> RBC101R</p>	

Szybkoschładzarki i szybkozamrażarki

OPIS	Kod Model	
<p>Szkowa schładzarka/zamrażarka na GN1/1, schładzanie 7,2/10 kg; zamrażanie 5,4/7kg (NF/UK), od +70°C do +2°/-18°C, maks. pojemność 3 GN 1/1-065, poprzeczny załadunek pojemników GN, R404a. 0.8 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 762x700x850 mm Kg 104 m³ 0.7 W wyposażeniu: 880089 1 sonda.</p> <p>HACCP 3 EKIS</p>	<p><u>726659</u> RBF051</p>	

Urządzenia chłodnicze

Szybkoschładzarki i szybkozamrażarki

Szybkoschładzarki i szybkozamrażarki

OPIS	Kod Model	
<p>Szokowa schładzarka/zamrażarka na GN1/1, schładzanie 10,8/20kg; zamrażanie 10,8/15kg (NF/UK), od +70°C do +2°/-18°C, maks. pojemność 3 GN 1/1-065, poprzeczny załadunek pojemników GN, R404a. 1.5 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 760x760x970 mm Kg 115 m³ 0.8</p> <p>W wyposażeniu: 880089 1 sonda.</p> <p> EKIS</p>	<p><u>726627</u> RBF061</p>	
<p>Szokowa schładzarka/zamrażarka na GN1/1, schładzanie 21,8/32kg; zamrażanie 21,6/28kg (NF/UK), od +70 do +2°/-18°C, maks. pojemność 6 GN 1/1-065, poprzeczny załadunek pojemników GN, R404a. 1.6 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 760x760x1640 mm Kg 155 m³ 1.3</p> <p>W wyposażeniu: 880089 1 sonda.</p> <p> EKIS</p>	<p><u>726629</u> RBF101</p>	
<p>Szokowa schładzarka/zamrażarka na GN 1/1, 64/56kg, program "Soft i Hard", sonda, od +70°C do +2/-18°C, maks. pojemność 12GN 1/1-065, R404a, poprzeczny załadunek pojemników GN (do współpracy z piecem konwekcyjno-parowym 20GN1/1) 3.9 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 800x835x2230 mm Kg 265 m³ 1.8</p> <p>W wyposażeniu: 880089 1 sonda. 881010 Wyjmowane prowadnice na 12 GN 1/1, załadunek poprzeczny.</p> <p> EKIS</p>	<p><u>726630</u> RBF201</p>	

Zantec zastrzega sobie prawo do zmian bez uprzedniego powiadomienia.