




Linia Libero Plug-in

Indukcyjne płyty grzewcze

Indukcyjne płyty grzewcze - 1 strefa

OPIS	Kod Model	
<p>Stołowa indukcyjna płyta grzewcza, 1strefa grzewcza, średnica strefy grzewczej 270mm. Odporna płyta grzewcza marki Ceran® zabudowana i uszczelniona w nierdzewnym korpusie (AISI 304). Dotykowe sterowanie - cyfrowy wyświetlacz pokazujący poziom mocy. Wymiary modułu 325x400mm. 3.2 kW el. 230V 13.0 A 1N 50/60 Hz SxGxW 325x400x 130 mm Kg 11</p>	<p><u>601638</u> DZH1</p>	


Indukcyjne płyty grzewcze - 2 strefy

OPIS	Kod Model	
<p>Stołowa indukcyjna płyta grzewcza, 2 strefy grzewcze - dwu obwodowe spirale. Odporna płyta grzewcza marki Ceran® zabudowana i uszczelniona w nierdzewnym korpusie (AISI 304). Dotykowe sterowanie każdej strefy - cyfrowy wyświetlacz pokazujący poziom mocy. 3.6 kW el. 230V 16.0 A 1N 50/60 Hz SxGxW 325x600x 130 mm Kg 13 m³0.1</p>	<p><u>602110</u> DZL2</p>	
<p>Stołowa indukcyjna płyta grzewcza - POPRZECZNA, 2 strefy grzewcze - dwu obwodowe spirale. Odporna płyta grzewcza marki Ceran® zabudowana i uszczelniona w nierdzewnym korpusie (AISI 304). Dotykowe sterowanie każdej strefy - cyfrowy wyświetlacz pokazujący poziom mocy. 3.6 kW el. 230V 16.0 A 1N 50/60 Hz SxGxW 600x325x 130 mm Kg 13 m³0.1</p>	<p><u>602107</u> DZC2</p>	



Linia Libero Plug-in

Ceramiczne płyty grzewcze na podczerwień

Ceramiczne płyty grzewcze na podczerwień - 1 strefa

OPIS	Kod Model	
<p>Stołowa ceramiczna płyta grzewcza, 1strefa grzewcza - dwu obwodowe spirale, średnica strefy grzewczej 270mm. Odporna płyta grzewcza marki Ceran® zabudowana i uszczelniona w nierdzewnym korpusie (AISI 304). Dotykowe sterowanie - cyfrowy wyświetlacz pokazujący poziom mocy.</p> <p>2.5 kW el. 230V 16.0 A 1N 50/60 Hz SxGxW 325x400x 130 mm Kg 11</p>	<p><u>601641</u> DIH1</p>	


Ceramiczne płyty grzewcze na podczerwień - 2 strefy

OPIS	Kod Model	
<p>Stołowa ceramiczna płyta grzewcza, 2 strefy grzewcze - dwu obwodowe spirale. Odporna płyta grzewcza marki Ceran® zabudowana i uszczelniona w nierdzewnym korpusie (AISI 304). Dotykowe sterowanie każdej strefy - cyfrowy wyświetlacz pokazujący poziom mocy.</p> <p>3.6 kW el. 230V 1N 50/60 Hz SxGxW 325x600x 130 mm Kg 13 m³ 0.1</p>	<p><u>602080</u> DIL2</p>	
<p>Rama wspornikowa na pojemniki GN dla ceramicznej płyty grzewczej.</p> <p>SxGxW 563x323x144 mm Kg 2 m³ 0.1</p>	<p><u>653612</u> GSLIBIR</p>	
<p>Stołowa ceramiczna płyta grzewcza - POPRZECZNA, 2 strefy grzewcze - dwu obwodowe spirale. Odporna płyta grzewcza marki Ceran® zabudowana i uszczelniona w nierdzewnym korpusie (AISI 304). Dotykowe sterowanie każdej strefy -cyfrowy wyświetlacz pokazujący poziom mocy.</p> <p>3.6 kW el. 230V 1N 50/60 Hz SxGxW 600x325x 130 mm Kg 13 m³ 0.1</p>	<p><u>602077</u> DIC2</p>	

Linia Libero Plug-in

WOK indukcyjny


WOK indukcyjny

OPIS	Kod Model	
<p>Stołowy indukcyjny WOK, średnica 310mm. Odporny WOK marki Ceran®, zabudowany i uszczelniony w nierdzewnym korpusie (AISI 304). Dotykowe sterowanie - cyfrowy wyświetlacz pokazujący poziom mocy 3.2 kW el. 230V 16.0 A 1N 50/60 Hz SxGxW 325x400x 180 mm Kg 13 m³ 0.1</p>	<p><u>601655</u> DWH1</p>	


Linia Libero Plug-in

Płyty grillowe

Płyta grillowa podłużna


OPIS	Kod Model	
<p>Stołowa płyta grillowa, nieprzywierająca powierzchnia chromowana zabudowana i uszczelniona w nierdzewnym korpusie - wyprodukowana z jednego kawałka blachy. Sterowanie dotykowe z prezentacją nastawień w °C. Szufłada ociekowa na zużyty tłuszcz i soki. 2.8 kW el. 230V 1N 50/60 Hz SxGxW 325x600x180 mm Kg 20 m³ 0.1</p>	<p><u>602086</u> DRLH</p>	

Płyta grillowa poprzeczna

OPIS	Kod Model	
<p>Stołowa płyta grillowa - POPRZECZNA, nieprzywierająca powierzchnia chromowana zabudowana i uszczelniona w nierdzewnym korpusie - wyprodukowana z jednego kawałka blachy. Sterowanie dotykowe z prezentacją nastawień w °C. Szufłada ociekowa na zużyty tłuszcz i soki. 2.8 kW el. 230V 1N 50/60 Hz SxGxW 600x325x180 mm Kg 20 m³ 0.1</p>	<p><u>602083</u> DRCH</p>	

Linia Libero Plug-in Mini piec konwekcyjno-parowy




Mini piec konwekcyjno-parowy

OPIS	Kod Model	
<p>Mini-piec konwekcyjno-parowy, elektryczny, 3xGN 1/2, (para, gorące powietrze, cykl mieszany), wbudowany zasobnik na wodę, bez konieczności podłączenia do źródła zasilania w wodę i odpływu. W wyposażeniu komplet blach i pojemników GN 2.1 kW el. 230V 9.5 A 1N 50 Hz SxGxW 350x560x465 mm Kg 25 m³ 0.1 W wyposażeniu: 329040 Nierdzewny pojemnik GN 1/2-065, 3,5 l pojemność. 921180 GN 1/2, h=40mm, perforowany, nierdzewny 921181 GN 1/2, h=40mm, pełny, nierdzewny 921182 Ruszt GN 1/2, nierdz AISI 304 921183 Blacha aluminiowa, GN 1/2 - 5mm</p>	<u>240913</u> CCO30	

Linia Libero Plug-in

Grille kontaktowe




Grille kontaktowe - 1 strefa grzewcza 260 mm

OPIS	Kod Model	
<p>Grill kontaktowy - górna i dolna płyta ryflowane. Płyty grzewcze żeliwne, pokryte nieprzywierającą powłoką odporną na zarysowanie. Wymiary użytkowe powierzchni kontaktowej: 250x255mm. Regulacja temp. TERMOSTATYCZNA do 300°C TERMOSTATYCZNA regulacja aż do 300°C 1.6 kW el. 230V 1 50 Hz SxGxW 260x435x235 mm Kg 18</p>	<p><u>602117</u> PGRR1</p>	
<p>Grill kontaktowy - górna płyta ryflowana, dolna płyta gładka. Płyty grzewcze żeliwne, pokryte nieprzywierającą powłoką odporną na zarysowanie. Wymiary użytkowe powierzchni kontaktowej: 250x255mm. Regulacja temp. TERMOSTATYCZNA do 300°C 1.6 kW el. 230V 1 50 Hz SxGxW 260x435x235 mm Kg 18</p>	<p><u>602118</u> PGRS1</p>	
<p>Grill kontaktowy - górna i dolna płyta gładkie. Płyty grzewcze żeliwne, pokryte nieprzywierającą powłoką odporną na zarysowanie. Wymiary użytkowe powierzchni kontaktowej: 250x255mm. Regulacja temp. TERMOSTATYCZNA do 300°C 1.6 kW el. 230V 1 50 Hz SxGxW 260x435x235 mm Kg 18</p>	<p><u>602119</u> PGSS1</p>	

Linia Libero Plug-in

Grille kontaktowe




Grille kontaktowe - 1½ strefy grzewczej 380 mm

OPIS	Kod Model	
<p>Grill kontaktowy - górna i dolna płyta ryflowane. Płyty grzewcze żeliwne, pokryte nieprzywierającą powłoką odporną na zarysowanie. Wymiary użytkowe powierzchni kontaktowej: 355x255mm. Regulacja temp. TERMOSTATYCZNA do 300°C 2.0 kW el. 230V 1 50 Hz SxGxW 380x435x235 mm Kg 24 m³ 0.1</p>	<p><u>602120</u> PGRR2</p>	
<p>Grill kontaktowy - górna płyta ryflowana, dolna gładka. Płyty grzewcze żeliwne, pokryte nieprzywierającą powłoką odporną na zarysowanie. Wymiary użytkowe powierzchni kontaktowej: 355x255mm. Regulacja temp. TERMOSTATYCZNA do 300°C 2.0 kW el. 230V 1 50 Hz SxGxW 380x435x235 mm Kg 24 m³ 0.1</p>	<p><u>602121</u> PGRS2</p>	
<p>Grill kontaktowy - górne i dolne płyty gładkie. Płyty grzewcze żeliwne, pokryte nieprzywierającą powłoką odporną na zarysowanie. Wymiary użytkowe powierzchni kontaktowej: 355x255mm. Regulacja temp. TERMOSTATYCZNA do 300°C 2.0 kW el. 230V 1 50 Hz SxGxW 380x435x235 mm Kg 24 m³ 0.1</p>	<p><u>602122</u> PGSS2</p>	

Linia Libero Plug-in

Grille kontaktowe


Grille kontaktowe - 2 strefy grzewcze 515 mm

OPIS	Kod Model	
<p>Grill kontaktowy - górne i dolne płyty ryflowane. Płyty grzewcze żeliwne, pokryte nieprzywierającą powłoką odporną na zarysowanie. Wymiary użytkowe powierzchni kontaktowej: 500x255mm. Regulacja temp. TERMOSTATYCZNA do 300°C, odrębne sterowanie prawej i lewej połowy. odrębne nastawienie dla prawej i lewej połowy. 3.1 kW el. 230V 1 50 Hz SxGxW 515x435x235 mm Kg 32 m³ 0.1</p>	<p><u>602123</u> PGRRD</p>	
<p>Grill kontaktowy - górne płyty ryflowane, dolna gładka. Płyty grzewcze żeliwne, pokryte nieprzywierającą powłoką odporną na zarysowanie. Wymiary użytkowe powierzchni kontaktowej: 500x255mm. Regulacja temp. TERMOSTATYCZNA do 300°C, odrębne sterowanie dla prawej i lewej połowy. 3.1 kW el. 230V 1 50 Hz SxGxW 515x435x235 mm Kg 32 m³ 0.1</p>	<p><u>602124</u> PGRSD</p>	
<p>Grill kontaktowy - górne płyty ryflowane, dolna płyta podzielona na gładką i ryflowaną połowę. Płyty grzewcze żeliwne, pokryte nieprzywierającą powłoką odporną na zarysowanie. Wymiary użytkowe powierzchni kontaktowej: 500x255mm. Regulacja temp. TERMOSTATYCZNA do 300°C odrębne sterowanie dla prawej i lewej połowy. 3.1 kW el. 230V 1 50 Hz SxGxW 515x435x235 mm Kg 32 m³ 0.1</p>	<p><u>602125</u> PGRMD</p>	
<p>Grill kontaktowy - górne i dolne płyty grzewcze gładkie. Płyty grzewcze żeliwne, pokryte nieprzywierającą powłoką odporną na zarysowanie. Wymiary użytkowe powierzchni kontaktowej: 500x255mm. Regulacja temp. TERMOSTATYCZNA do 300°C, odrębne sterowanie dla prawej i lewej połowy. 3.1 kW el. 230V 1 50 Hz SxGxW 515x435x235 mm Kg 32 m³ 0.1</p>	<p><u>602126</u> PGSSD</p>	

Linia Libero HP Plug-in

Indukcyjne płyty grzewcze


Indukcyjne płyty grzewcze

OPIS	Kod Model	
Stołowa płyta indukcyjna 1 x 3,5 kW z kwadratową strefą grzewczą, 340x340mm, powierzchnia grzewcza CERAN, blachy osłaniające ze stali nierdzewnej AISI 304. 3.5 kW el. 230V 1N 50/60 Hz SxGxW 400x475x 125 mm Kg 15 m ³ 0.1	<u>599001</u> VARIOL1	
Stołowa płyta indukcyjna, 1x 5 kW, z kwadratową strefą grzewczą, 340x340mm, powierzchnia grzewcza CERAN, 9 poziomów mocy. 5.0 kW el. 400V 3N 50/60 Hz SxGxW 400x475x125 mm Kg 15 m ³ 0.1	<u>599002</u> VARIOL3	

Linia Libero HP Plug-in

WOK indukcyjny


WOK indukcyjny

OPIS	Kod Model	
Stołowy WOK indukcyjny, 1x 3.5 kW, średnica WOK-a 290mm - materiał ceramika. 9 poziomów mocy. Maks. pojemność patelni ca 10 litrów. 3.5 kW el. 230V 1N 50/60 Hz SxGxW 1x1x1 mm Kg 1	<u>599011</u> VARIOW1	
Stołowy WOK indukcyjny, 1x 5 kW, średnica WOK-a 290mm - materiał ceramika. 9 poziomów mocy. Maks. pojemność patelni ca 10 litrów. 5.0 kW el. 400V 3N 50/60 Hz SxGxW 1x1x1 mm Kg 1	<u>599012</u> VARIOW3	

Linia Libero HP Plug-in

Płyty grillowe



Płyty grillowe

OPIS	Kod Model	
<p>Płyta grillowa, elektryczna, Linia LiberoLine HP, chromowana powierzchnia, zakres temperatur: 50-300°C, 2 niezależnie sterowane strefy grzewcze, wymiary powierzchni grzewczej: 800x380mm, zdejmowana osłona przeciwrozpryskowa, zewnętrzna konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304. Klasa odporności na oddziaływanie wody IPX5. 8.0 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 800x485x250 mm Kg 75 m³ 0.2</p>	<p><u>599032</u> VARIQG</p>	

Libero Point

Stanowisko do gotowania pokazowego


Libero Point 2

OPIS	Kod Model	
<p>LIBEROPOINT 2 – mobilne stanowisko do gotowania pokazowego przystosowane po podłączeniu 2 urządzeń stołowych Electrolux z Linii Libero (tylko modele na 230V), wbudowany system wentylacji z 3-stopniową filtracją oparów, tłuszczu i zapachów. 11.0 kW el. 400V 3N 50/60 Hz SxGxW 1000x780x1204 mm Kg 120 m³ 1.2</p>	<p><u>600028</u> ELP2</p>	
<p>LIBEROPOINT 2 - mobilne stanowisko do gotowania pokazowego przenośny wózek przystosowane po podłączeniu 2 urządzeń stołowych Electrolux z Linii Libero HP (380V/3N/50Hz), wbudowany system wentylacji, z 3-stopniową filtracją oparów, tłuszczu i zapachów. zintegrowany system odsysania pary, 3-stopniowa filtracja pary, tłuszczu i zapachów 11.0 kW el. 400V 16.0 A 3N 50/60 Hz SxGxW 1000x780x1204 mm Kg 120 m³ 1.2</p>	<p><u>600030</u> ELP2HP</p>	

Libero Point

Stanowisko do gotowania pokazowego

Libero Point 3

OPIS	Kod Model	
<p>LIBEROPOINT 3 - mobilne stanowisko do gotowania pokazowego przystosowane do podłączenia 3 urządzeń stołowych Electrolux z Linii Libero (tylko modele na 230V), wbudowany system wentylacji, z 3-stopniową filtracją oparów, tłuszczu i zapachów. 11.0 kW el. 400V 16.0 A 3N 50/60 Hz SxGxW 1310x780x1204 mm Kg 150 m³ 1.6</p>	<p><u>600031</u> ELP3</p>	
<p>LIBEROPOINT 3 - mobilne stanowisko do gotowania pokazowego przystosowane po podłączenia 3 urządzeń stołowych Electrolux z Linii Libero HP (380V/3N/50Hz), wbudowany system wentylacji, z 3-stopniową filtracją oparów, tłuszczu i zapachów. 16.0 kW el. 400V 32.0 A 3N 50/60 Hz SxGxW 1310x780x1204 mm Kg 150 m³ 1.6</p>	<p><u>600033</u> ELP3HP</p>	