


Inne urządzenia grzewcze

Taborety grzewcze


Taborety grzewcze elektryczne

	Kod Model	
Elektryczny taboret kuchenny, płyta okrągła - średnica 400mm, 7 poziomów mocy, nierdzewne nogi, regulowana wysokość 5.0 kW el. 400V 3 50/60 Hz SxGxW 600x600x500 mm Kg 47 m ³ 0.2	<u>283518</u> EHK1	
Elektryczny taboret kuchenny, 5 kW, przenośny, płyta żeliwna o średnicy 400mm, 7 poziomów mocy, uchwyt transportowy 5.0 kW el. 400V 3 50/60 Hz SxGxW 600x800x758 mm Kg 47 m ³ 0.2	<u>283519</u> EHK1R	

Inne urządzenia grzewcze

Salamandry



Salamandry

	Kod Model	
Elektryczny salamander z ruchomymi el. grzewczymi, szerokość modułu 450mm. 2.0 kW el. 220/240V 1N 50/60 Hz SxGxW 450x450x465 mm Kg 70 m ³ 0.1	<u>775301</u> SALE04	
Elektryczny salamander z ruchomymi el. grzewczymi, szerokość modułu 650mm. 3.8 kW el. 220/240V 1N 50/60 Hz SxGxW 650x450x465 mm Kg 50 m ³ 0.3	<u>775302</u> SALE06	

Inne urządzenia grzewcze

Salamandry

Salamandry HP

	Kod Model	
<p>Elektryczny salamander z opuszczanymi el. grzewczymi. Odległość el. grzewczych od rusztu: 130-280mm, użytkowe wymiary rusztu: 400x650mm - można umiejscowić GN 1/1. Pojemnik ociekowy na tłuszcz i soki - 7 litrów, 2 niezależnie sterowane spirale grzewcze. Do ułożenia na powierzchni roboczej. 4.2 kW el. 400V 3N 50/60 Hz SxGxW 650x500x550 mm Kg 70 m³ 0.4</p>	<p><u>599042</u> VSES</p>	
<p>Elektryczny salamander z opuszczanymi el. Grzewczymi. Odległość el. grzewczych od rusztu: 130-280mm, użytkowe wymiary rusztu: 400x650mm - można umiejscowić GN 1/1. Pojemnik ociekowy na tłuszcz i soki - 7 litrów, 2 niezależnie sterowane spirale grzewcze. Do montażu na ścianie. 4.2 kW el. 400V 3N 50/60 Hz SxGxW 650x500x540 mm Kg 70 m³ 0.3</p>	<p><u>599052</u> VSEW</p>	

Zantec zastrzega sobie prawo do zmian bez uprzedniego powiadomienia.