


Szatkownice do warzyw

Szatkownice do warzyw

MINI GREEN

	Kod Model	
Szatkownica do warzyw, stołowa, 1 prędkość, z wyrzutnikiem i 4 tarczami - 653176, 653177, 653178 i 653171. 0.3 kW el. 220...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 216x347x412 mm Kg 14	<u>601181</u> MIG4	
Szatkownica do warzyw, stołowa, 1 prędkość. Wyrzutnik (bez tarcz-zamawiane osobno). 0.3 kW el. 220...240V 1N 50 Hz SxGxW 216x347x412 mm Kg 14	<u>601149</u> MIG	


TRS

	Kod Model	
Szatkownica do warzyw, stołowa, 1 prędkość 360 obr/min, 500W. Podajnik z popychaczem nierdzewne. Wyrzutnik (bez tarcz-zamawiane osobno). 0.5 kW el. 200...240/380...440V 2.4 A 3 50/60 Hz SxGxW 252x500x502 mm Kg 20 m³ 0.1	<u>603313</u> TRS1V503	
Szatkownica do warzyw, stołowa, 1 prędkość 360 obr/min, 500W. Podajnik z popychaczem nierdzewne. Wyrzutnik (bez tarcz-zamawiane osobno). 0.5 kW el. 220...240V 3.4 A 1N 50 Hz SxGxW 252x500x502 mm Kg 24 m³ 0.1	<u>603311</u> TRS1V501	
Szatkownica do warzyw, stołowa, 2 prędkości 360-720 obr/min, 750W. Podajnik z popychaczem nierdzewne. Wyrzutnik (bez tarcz-zamawiane osobno). 0.8 kW el. 380...440V 2.0 A 3 50/60 Hz SxGxW 252x500x502 mm Kg 26 m³ 0.1	<u>603314</u> TRS2V753	
Szatkownica do warzyw, stołowa, zmienna prędkość 150 do 820 obr./min, 750W. Podajnik z popychaczem nierdzewne. Wyrzutnik (bez tarcz-zamawiane oddzielnie). 0.5 kW el. 220...240V 3.4 A 1N 50/60 Hz SxGxW 252x500x502 mm Kg 24 m³ 0.1	<u>603602</u> TRSVV1	

Szatkownice do warzyw

Szatkownice do warzyw


TR200

	Kod Model	
Szatkownica do warzyw, stołowa, nierdzewny automatyczny podajnik. 1 prędkość 350 obr./min. Wydajność na godz. 375 kg. Wyrzutnik (bez tarcz-zamawiane osobno). 0.4 kW el. 230/400V 3 50 Hz SxGxW 625x615x840 mm Kg 52 m³ 0.6	<u>601268</u> TR2001V3	
Szatkownica do warzyw, stołowa, nierdzewny automatyczny podajnik. 1 prędkość 350 obr./min. Wydajność na godz. 375 kg. Wyrzutnik (bez tarcz-zamawiane osobno). 0.4 kW el. 220...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 625x615x840 mm Kg 52 m³ 0.6	<u>601269</u> TR2001V	
Szatkownica do warzyw, przenośna, nierdzewny automatyczny podajnik. 2 prędkości 350/700 obr./min. Wydajność na godz. 660 kg. Wyrzutnik i przenośna podstawa (bez tarcz-zamawiane osobno). 0.5 kW el. 400V 3 50 Hz SxGxW 760x615x 1075 mm Kg 66 m³ 0.7	<u>601239</u> TR2002V3	
Szatkownica do warzyw, przenośna, nierdzewny automatyczny podajnik. Zmienna regulacja prędkości od 150 do 700 obr./min. Wydajność na godz. do 660 kg. Wyrzutnik i przenośna podstawa (bez tarcz-zamawiane osobno). 0.8 kW el. 208...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 760x615x 1075 mm Kg 66 m³ 0.7	<u>601238</u> TR200VV	


Szatkownice do warzyw

Szatkownice do warzyw

TR260

	Kod Model	
Szatkownica do warzyw - silnik z wyrzutnikiem. 2 prędkości 390/780 obr./min. Wydajność na godz. 350 do 600 kg. Tarcze, podajniki i podstawa zamawiane osobno. 2.0 kW el. 380...415V 4.4 A 3 50 Hz SxGxW 750x380x460 mm Kg 56 m ³ 0.2	<u>603278</u> TR260F2V38	
Szatkownica do warzyw - silnik z wyrzutnikiem. 2 prędkości 390/780 obr./min. Wydajność na godz. 350 do 600 kg. Podajnik z popychaczem, przenośna podstawa z uchwytami na tarcze. Tarcze lub inne podajniki zamawiane osobno. 2.0 kW el. 380...415V 4.4 A 3 50 Hz SxGxW 486 x 750 x 1346 mm Kg 120 m ³ 0.6	<u>603281</u> TR260FL2VS	
Szatkownica do warzyw - silnik z wyrzutnikiem. 1 prędkość 390 obr./min. Wydajność na godz. 350 do 600 kg. Tarcze, podajnik oraz podstawa zamawiane osobno. 1.5 kW el. 220...240V 9.5 A 1N 50/60 Hz SxGxW 750x380x460 mm Kg 60 m ³ 0.2	<u>603275</u> TR260F1V	
Szatkownica do warzyw - silnik z wyrzutnikiem. 1 prędkość 390 obr./min. Wydajność na godz. 350 do 600 kg. Podajnik z popychaczem, 4 tarczami (2 tnące 2-3mm i 2 rozdrabniające 2-3mm) oraz przenośna podstawa i uchwytami na tarcze. Inne tarcze lub inne podajniki zamawiane osobno 1.5 kW el. 220...240V 9.5 A 1N 50 Hz SxGxW 486 x 750 x 1346 mm Kg 120 m ³ 0.6	<u>603277</u> TR260FL1VS	


TR300

	Kod Model	
Szatkownica do warzyw - jednostka silnikowa z wyrzutnikiem. 1 prędkość. Wydajność 6 do 80 kg/min. Tarcze i podajniki zamawiane osobno. 1.5 kW el. 220...240/380...415V 3 50 Hz SxGxW 470x710 x 1070 mm Kg 117 m ³ 0.7	<u>601167</u> TR300	

Krajalnice do frytek

Krajalnice do frytek


RC14

	Kod Model	
Krajalnica do produkcji frytek z automatycznym podajnikiem. Wydajność ca 25 kg frytek 12mm za minutę Tarcze tnące zamawiane osobno. 0.4 kW el. 230/400V 3 50 Hz SxGxW 360x670x560 mm Kg 41 m³ 0.2	<u>601151</u> RC143	
Krajalnica do produkcji frytek z automatycznym podajnikiem. Wydajność ca 25 kg frytek 12mm za minutę Tarcze tnące zamawiane osobno. 0.4 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 360x670x560 mm Kg 41 m³ 0.2	<u>601229</u> RC14	

Kombi kutery / krajalnice do warzyw

Kombi kutery / krajalnice do warzyw


MULTI GREEN

	Kod Model	
Wielofunkcyjna szatkownica do warzyw + kuter z plastikowym 3 l pojemnikiem i ostrzami, 1 prędkość 1500 obr./min., z 4 tarczami (653171, 653176, 653177 a 653178). 0.4 kW el. 220...240V 1N 50 Hz SxGxW 216x347x412 mm Kg 16 m³ 0.1	<u>601148</u> MUG	
Wielofunkcyjna szatkownica do warzyw + kuter z plastikowym 3 l pojemnikiem i ostrzami, 1 prędkość 1500 obr./min., z 4 tarczami (653171, 653176, 653177 a 653178). 0.4 kW el. 220...240V 1N 50 Hz SxGxW 216x347x412 mm Kg 16 m³ 0.1	<u>601150</u> MUGX	


Kombi kutery / krajalnice do warzyw

Kombi kutery / krajalnice do warzyw


TRK45

	Kod Model	
Wielofunkcyjna szatkownica do warzyw + kuter z nierdzewnym 4,5 l pojemnikiem i delikatnie karbowanym zestawem noży, zmienna regulacja prędkości od 300 do 3300 obr./min. 4,5 l pojemnik kutra z pokrywa, szpachlą i podajnikiem z popychaczem do szatkownicy (tarcze tnące zamawiane osobno) 1.0 kW el. 200...240V 5.0 A 1N 50/60 Hz SxGxW 252x485x505 mm Kg 30 m ³ 0.1	<u>603322</u> TRK45VV	

TRK55

	Kod Model	
Wielofunkcyjna szatkownica do warzyw + kuter z nierdzewnym 5,5 l pojemnikiem i delikatnie karbowanym zestawem noży, zmienna regulacja prędkości od 300 do 3300 obr./min. 5,5 l pojemnik kutra z pokrywa, szpachlą i podajnikiem z popychaczem do szatkownicy (tarcze tnące zamawiane osobno). 1.3 kW el. 200...240V 6.0 A 1N 50/60 Hz SxGxW 252x485x505 mm Kg 30 m ³ 0.1	<u>603323</u> TRK55VV	


TRK70

	Kod Model	
Wielofunkcyjna szatkownica do warzyw + kuter z nierdzewnym 7 l pojemnikiem i delikatnie karbowanym zestawem noży, zmienna regulacja prędkości od 300 do 3300 obr./min. 7 l pojemnik kutra z pokrywa, szpachlą i podajnikiem z popychaczem do szatkownicy (tarcze tnące zamawiane osobno) 1.5 kW el. 200...240V 6.9 A 1N 50/60 Hz SxGxW 252x485x530 mm Kg 31 m ³ 0.1	<u>603324</u> TRK70VV	


Kutery / Miksery

Kutery / Miksery


K25

	Kod Model	
Kuter/mikser z nierdzewnym pojemnikiem 3 l. 1 prędkość 1500 obr./min. 3 l pojemnik i delikatnie karbowany zestaw noży. 0.4 kW el. 220...240V 1N 50 Hz SxGxW 216x297x371 mm Kg 14 m³ 0.1	<u>601198</u> K25	


K30

	Kod Model	
Kuter/mikser z nierdzewnym pojemnikiem 3,5 l. 2 prędkości 1500/3000 obr./min. 3,5 l pojemnik i delikatnie karbowany zestaw noży. 0.5 kW el. 380...415V 3 50 Hz SxGxW 247x407x303 mm Kg 17 m³ 0.1	<u>601190</u> K353	
Kuter/mikser z nierdzewnym pojemnikiem 3,5 l. 1 prędkość 1500 obr./min. 3,5 l pojemnik i delikatnie karbowany zestaw noży. 0.5 kW el. 220...240V 1N 50 Hz SxGxW 247x407x303 mm Kg 17	<u>601156</u> K35	


K45

	Kod Model	
Kuter/mikser-emulsyfikator z nierdzewnym pojemnikiem 4,5 l. 1 prędkość 1500 obr./min. 4,5 l pojemnik, pokrywa, szpachla i GŁADKI zestaw noży. 0.8 kW el. 230...240V 4.8 A 1N 50 Hz SxGxW 256x415x470 mm Kg 25 m³ 0.1	<u>603315</u> K451V	
Kuter/mikser-emulsyfikator z nierdzewnym pojemnikiem 4,5 l. 2 prędkości 1500-3000 obr./min. 4,5 l pojemnik, pokrywa, szpachla i delikatnie KARBOWANY zestaw noży. 0.9 kW el. 380...440V 2.1 A 3 50/60 Hz SxGxW 256x415x470 mm Kg 25 m³ 0.1	<u>603316</u> K452V	
Kuter/mikser-emulsyfikator z nierdzewnym pojemnikiem 4,5 l. ZMIENNA regulacja prędkości 300-3000 obr./min. 4,5 l pojemnik, pokrywa, szpachla i delikatnie karbowany zestaw noży. 1.0 kW el. 200...240V 5.0 A 1N 50/60 Hz SxGxW 256x415x470 mm Kg 25 m³ 0.1	<u>603319</u> K45VV	

K55

	Kod Model	
<p>Kuter/mikser-emulsyfikator z nierdzewnym pojemnikiem 5,5 l. 2 prędkości 1500-3000 obr./min. 5,5 l pojemnik, pokrywa, szpachla i delikatnie KARBOWANY zestaw noży. 1.0 kW el. 380...440V 2.3 A 3 50/60 Hz SxGxW 256x415x470 mm Kg 26 m³ 0.1</p>	<p><u>603317</u> K552V38</p>	
<p>Kuter/mikser-emulsyfikator z nierdzewnym pojemnikiem 5,5 l. 2 prędkości 1500-3000 obr./min. 5,5 l pojemnikiem, pokrywa, szpachla i GŁADKI zestaw noży. 1.0 kW el. 380...440V 2.3 A 3 50/60 Hz SxGxW 256x415x470 mm Kg 26 m³ 0.1</p>	<p><u>603378</u> K552VS38</p>	
<p>Kuter/mikser-emulsyfikator z nierdzewnym pojemnikiem 5,5 l. ZMIENNA regulacja prędkości 300-3300 obr./min. 5,5 l pojemnik, pokrywa, szpachla i delikatnie KARBOWANY zestawem noży. 1.3 kW el. 200...240V 6.0 A 1N 50/60 Hz SxGxW 256x415x470 mm Kg 20 m³ 0.1</p>	<p><u>603320</u> K55VV</p>	


K70

	Kod Model	
<p>Kuter/mikser-emulsyfikator z nierdzewnym pojemnikiem 7 l. 2 prędkości 1500-3000 obr./min. 7 l pojemnik, pokrywa, szpachla i delikatnie KARBOWANY zestaw noży. 1.2 kW el. 380...440V 2.8 A 3 50/60 Hz SxGxW 256x422x510 mm Kg 23 m³ 0.1</p>	<p><u>603318</u> K702V</p>	
<p>Kuter/mikser-emulsyfikator z nierdzewnym pojemnikiem 7 l. ZMIENNA regulacja prędkości 300-3300 obr./min. 7 l pojemnik, pokrywa, szpachla i delikatnie KARBOWANY zestaw noży. 1.5 kW el. 200...240V 6.9 A 1N 50/60 Hz SxGxW 256x422x510 mm Kg 27 m³ 0.1</p>	<p><u>603321</u> K70VV</p>	


Kutery / Miksery

Kutery / Miksery

K120

	Kod Model	
Kuter/mikser z nierdzewnym pojemnikiem 11,5 l. 2 prędkości 1500/3000 obr./min. 11,5 l pojemnik i gładki zestaw noży. 2.2 kW el. 400...415V 5.5 A 3 50 Hz SxGxW 416x680x517 mm Kg 70 m ³ 0.3	<u>603295</u> K120F4	
Kuter/mikser z nierdzewnym pojemnikiem 11,5 l. 2 prędkości 1500/3000 obr./min. 11,5 l pojemnik i karbowany zestaw noży. 2.2 kW el. 400...415V 5.5 A 3 50 Hz SxGxW 416x680x517 mm Kg 75 m ³ 0.4	<u>603296</u> K120F4SR	


KE120

	Kod Model	
Kuter/mikser z nierdzewnym pojemnikiem 11,5 l. Zmienna regulacja prędkości 300 do 3000 obr./min. 11,5 l pojemnik i gładki zestaw trzech noży. 2.2 kW el. 200...240V 15.0 A 1N 50/60 Hz SxGxW 416x680x517 mm Kg 75 m ³ 0.4	<u>603308</u> KE120F	


Kutery / Miksery

Kutery / Miksery

K180

	Kod Model	
Kuter/mikser z nierdzewnym pojemnikiem 17,5 l. 2 prędkości 1500/3000 obr./min. 17,5 l pojemnik i gładki zestaw trzech noży. 3.6 kW el. 380...415V 9.3 A 3 50 Hz SxGxW 416x680x603 mm Kg 75 m³ 0.4	<u>603301</u> K180F385	
Kuter/mikser z nierdzewnym pojemnikiem 17,5 l. 2 prędkości 1500/3000 obr./min 17,5 l pojemniki karbowany zestaw trzech noży. 3.6 kW el. 400...415V 9.3 A 3 50 Hz SxGxW 416x680x603 mm Kg 75 m³ 0.4	<u>603305</u> K180FSR385	


KE180

	Kod Model	
Kuter/mikser z nierdzewnym pojemnikiem 17,5 l. Zmienna regulacja prędkości 300 do 3000 obr./min. 17,5 l pojemnik i gładki zestaw trzech noży. 3.0 kW el. 380/440V 10.0 A 3 50/60 Hz SxGxW 416x680x603 mm Kg 75 m³ 0.4	<u>603310</u> KE180F	

Manualne miksery

Turbo miksery


TBX120

	Kod Model	
Turbo mikser, 1 prędkość 1200 obr./min, mobilny na nierdzewnej podstawie. Demontowalna nadstawka do miksowania zup. 0.9 kW el. 230/400V 4.2 A 3 50 Hz SxGxW 640x 1625x 1330 mm Kg 100 m ³ 1.0	<u>603287</u> TBX120F	
Turbo mikser, 1 prędkość 1200 obr./min, mobilny na nierdzewnej podstawie. Demontowalna nadstawka do miksowania kaszek. 25-75 kg 0.9 kW el. 230/400V 4.2 A 3 50/60 Hz SxGxW 640x 1625x 1330 mm Kg 100 m ³ 1.0	<u>603288</u> TBX120FP	


Manualne miksery

Turbo miksery

TBX130

	Kod Model	
<p>Turbo mikser, 1 prędkość 1600 obr./min, mobilny na nierdzewnej podstawie. Demontowalna nadstawka do miksowania zup. 1.5 kW el. 230/400V 6.3 A 3 50 Hz SxGxW 689x 1600x 1278 mm Kg 105 m³ 1.0</p>	<p><u>603289</u> TBX130F1V</p>	
<p>Turbo mikser, 1 prędkość 1600 obr./min, mobilny na nierdzewnej podstawie. Demontowalna nadstawka do miksowania kaszek. 1.5 kW el. 230/400V 6.3 A 3 50 Hz SxGxW 689x 1600x 1278 mm Kg 105 m³ 1.0</p>	<p><u>603291</u> TBX130FP1V</p>	
<p>Turbo mikser, 2 prędkości 800/1600 obr./min, mobilny na nierdzewnej podstawie. Demontowalna nadstawka do miksowania zup. 2.2 kW el. 400V 3 50 Hz SxGxW 689x 1600x 1278 mm Kg 105 m³ 1.0</p>	<p><u>603292</u> TBX130F2V</p>	
<p>Turbo mikser, 2 prędkości 800/1600 obr./min, mobilny na nierdzewnej podstawie. Demontowalna nadstawka do miksowania kaszek. 2.2 kW el. 400V 3 50 Hz SxGxW 689x 1600x 1278 mm Kg 105 m³ 1.0</p>	<p><u>603293</u> TBX130FP2V</p>	


TBM150

	Kod Model	
<p>Turbo mikser, 1 prędkość 1590 obr./min, nadający się do kotłów o poj. 100-300 l, mobilny na nierdzewnej podstawie. Kuchenny mikro mikser/nadstawka. 3.0 kW el. 230/400V 3 50 Hz SxGxW 663x 1852x 1475 mm Kg 220 m³ 2.1</p>	<p><u>601182</u> TBM 150</p>	
<p>Turbo mikser, 2 prędkości 825/1625 obr./min, nadający się do kotłów o poj. 100-300 l, mobilny na nierdzewnej podstawie. Kuchenny mikro mikser/nadstawka.. 4.5 kW el. 400V 3 50 Hz SxGxW 663x 1852x 1475 mm Kg 220 m³ 2.1</p>	<p><u>601183</u> TBM1502V</p>	

Miksery planetarne

Mechaniczna regulacja prędkości


XBM10

	Kod Model	
Mikser z nierzew. pojemnikiem 10 l, model stołowy, mechaniczne sterowanie prędkością, przekładnia planetarna, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 0.5 kW el. 380...415V 1.45 A 3 50 Hz SxGxW 454x606x700 mm Kg 57 m ³ 0.3	<u>603383</u> XBM10S	

Miksery planetarne

Mechaniczna regulacja prędkości




XBM20

	Kod Model	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 20 l, model STOŁOWY, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 0.8 kW el. 220...240V 1N 50 Hz SxGxW 521x685x1010 mm Kg 93 m ³ 0.5	<u>601845</u> XBMF20ST5	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 20 l, model STOŁOWY, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 0.8 kW el. 200...240/380...415V 3 50 Hz SxGxW 521 x685x 1010 mm Kg 93 m ³ 0.5	<u>601846</u> XBMF20ST45	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 20 l, model STOŁOWY, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, napęd typu "H" do przystawek, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 0.8 kW el. 220...240V 1N 50 Hz SxGxW 521 x685x 1010 mm Kg 94 m ³ 0.5	<u>601850</u> XBMF20AST5	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 20 l, model STOŁOWY, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, napęd typu "H" do przystawek, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 0.8 kW el. 200...240/380...415V 3 50 Hz SxGxW 521 x685x 1010 mm Kg 94 m ³ 0.5	<u>601851</u> XBMF20AT35	
Mikser NIERDZEWNY z pojemnikiem 20 l, model STOŁOWY, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 0.8 kW el. 220...240/380...415V 3 50 Hz SxGxW 521x685x1010 mm Kg 93 m ³ 0.5	<u>601720</u> XBMF20SXT3	
Mikser NIERDZEWNY z pojemnikiem 20 l, model STOŁOWY, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, napęd typu "H" do przystawek, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 0.8 kW el. 200...240/380...415V 3 50 Hz SxGxW 521x685x1010 mm Kg 94 m ³ 0.5	<u>601719</u> XBMF20AXT3	

Miksery planetarne

Mechaniczna regulacja prędkości


XBM20 WOLNOSTOJĄCY

	Kod Model	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 20 l, WOLNOSTOJACY, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 0.8 kW el. 220...240V 1N 50 Hz SxGxW 521 x685x 1230 mm Kg 111 m ³ 0.7	<u>601855</u> XBMF20S5	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 20 l, WOLNOSTOJACY, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 0.8 kW el. 220...240/380...415V 3 50 Hz SxGxW 521 x685x 1230 mm Kg 111 m ³ 0.7	<u>601856</u> XBMF20S45	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 20 l, WOLNOSTOJACY, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, napęd typu "H" do przystawek, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 0.8 kW el. 220...240V 1N 50 Hz SxGxW 521 x685x 1230 mm Kg 114 m ³ 0.7	<u>601860</u> XBMF20AS5	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 20 l, WOLNOSTOJACY, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, napęd typu "H" do przystawek, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 0.8 kW el. 200...240/380...415V 3 50 Hz SxGxW 521 x685x 1230 mm Kg 114 m ³ 0.7	<u>601861</u> XBMF20AS35	
Mikser NIERDZEWNY z pojemnikiem 20 l, WOLNOSTOJACY, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 0.8 kW el. 200...240/380...415V 3 50 Hz SxGxW 521 x685x 1230 mm Kg 111 m ³ 0.7	<u>601717</u> XBMF20SX3	
Mikser NIERDZEWNY z pojemnikiem 20 l, WOLNOSTOJACY, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, napęd typu "H" do przystawek, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 0.8 kW el. 220...240/380...415V 3 50 Hz SxGxW 521 x685x 1230 mm Kg 114 m ³ 0.7	<u>601716</u> XBMF20ASX3	

Miksery planetarne

Mechaniczna regulacja prędkości


XBM30

	Kod Model	
<p>Mikser z nierdzew. pojemnikiem 30 l, WOLNOSTOJACY, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 0.8 kW el. 200...240V 1N 50 Hz SxGxW 532 x 685 x 1230 mm Kg 114 m³ 0.7</p>	<p><u>601865</u> XBMF30S5</p>	
<p>Mikser z nierdzew. pojemnikiem 30 l, WOLNOSTOJACY, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 0.8 kW el. 200...240/380...415V 3 50 Hz SxGxW 532 x 685 x 1230 mm Kg 114 m³ 0.7</p>	<p><u>601866</u> XBMF30S35</p>	
<p>Mikser z nierdzew. pojemnikiem 30 l, WOLNOSTOJACY, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, napęd typu "H" do przystawek, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 0.8 kW el. 200...240/380...415V 3 50 Hz SxGxW 532 x 685 x 1230 mm Kg 116 m³ 0.7</p>	<p><u>601871</u> XBMF30AS35</p>	
<p>Mikser NIERDZEWNY z pojemnikiem 30 l, WOLNOSTOJACY, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 0.8 kW el. 200...240/380...415V 3 50 Hz SxGxW 532 x 685 x 1230 mm Kg 114 m³ 0.7</p>	<p><u>601725</u> XBMF30SX3</p>	
<p>Mikser NIERDZEWNY z pojemnikiem 30 l, WOLNOSTOJACY, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, napęd typu "H" do przystawek, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 0.8 kW el. 200...240/380...415V 3 50 Hz SxGxW 532 x 685 x 1230 mm Kg 116 m³ 0.7</p>	<p><u>601724</u> XBMF30ASX3</p>	

Miksery planetarne

Mechaniczna regulacja prędkości


XBM40

	Kod Model	
<p>Mikser z nierdzew. pojemnikiem 40 l, WOLNOSTOJACY, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 0.9 kW el. 220...240V 1N 50 Hz SxGxW 670 x 700 x 1380 mm Kg 138 m³ 1.1</p>	<p><u>601875</u> XBMF40S5</p>	
<p>Mikser z nierdzew. pojemnikiem 40 l, WOLNOSTOJACY, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 0.9 kW el. 200...240/380...415V 3 50 Hz SxGxW 670 x 700 x 1380 mm Kg 138 m³ 1.1</p>	<p><u>601876</u> XBMF40S35</p>	
<p>Mikser z nierdzew. pojemnikiem 40 l, WOLNOSTOJACY, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, napęd typu "H", 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 0.9 kW el. 220...240V 1N 50 Hz SxGxW 670 x 700 x 1380 mm Kg 140 m³ 1.1</p>	<p><u>601882</u> XBMF40AS5</p>	
<p>Mikser z nierdzew. pojemnikiem 40 l, WOLNOSTOJACY, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, napęd typu "H" do przystawek, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 0.9 kW el. 200...240/380...415V 3 50 Hz SxGxW 670 x 700 x 1380 mm Kg 140 m³ 1.1</p>	<p><u>601883</u> XBMF40AS35</p>	
<p>Mikser NIERDZEWNY z pojemnikiem 40 l, WOLNOSTOJACY, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 0.9 kW el. 200...240/380...415V 3 50 Hz SxGxW 670 x 700 x 1380 mm Kg 138 m³ 1.1</p>	<p><u>601733</u> XBMF40SX3</p>	
<p>Mikser NIERDZEWNY z pojemnikiem 40 l, WOLNOSTOJACY, sterowanie mechaniczne, przekładnia planetarna, napęd typu "H" do przystawek, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 0.9 kW el. 200...240/380...415V 3 50 Hz SxGxW 670x700x 1380 mm Kg 140 m³ 1.1</p>	<p><u>601732</u> XBMF40ASX3</p>	

Miksery planetarne

Mechaniczna regulacja prędkości


BMX60

	Kod Model	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 60 l, wolnostojący, mechaniczne sterowanie, regulacja prędkości od 20 do 180 obr./min, planetarna przekładnia, podnoszenie/opuszczanie pojemnika silnikiem, światło, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 1.5 kW el. 230/400V 3 50 Hz SxGxW 685x 1087x 1445 mm Kg 330 m ³ 1.7	<u>601184</u> BMX60S	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 60 l, NIERDZEWNY korpus miksera, wolnostojący, sterowanie mechaniczne z regulacją prędkości od 20 do 180 obr./min, planetarna przekładnia, podnoszenie/opuszczanie pojemnika silnikiem, światło, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 1.5 kW el. 230/400V 3 50 Hz SxGxW 685x 1087x 1445 mm Kg 330 m ³ 1.7	<u>601226</u> BMX60SX	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 60 l, wolnostojący, mechaniczne sterowanie, regulacja prędkości od 20 do 180 obr./min, planetarna przekładnia, podnoszenie/opuszczanie pojemnika silnikiem, światło, napęd typu "H" do przystawek, 3 mieszadła: hak, żebro i różga 1.5 kW el. 230/400V 3 50 Hz SxGxW 685x 1087x 1445 mm Kg 337 m ³ 1.7	<u>601186</u> BMX60AS	
Mikser z nierdzewnym pojemnikiem 60 l, NIERDZEWNY korpus miksera, wolnostojący, sterowanie mechaniczne z regulacją prędkości od 20 do 180 obr./min, planetarna przekładnia, podnoszenie/opuszczanie pojemnika silnikiem, światło, napęd typu "H" do przystawek, 3 mieszadła 1.5 kW el. 230/400V 3 50 Hz SxGxW 685x 1087x 1445 mm Kg 337 m ³ 1.7	<u>601205</u> BMX60ASX	


Miksery planetarne

Mechaniczna regulacja prędkości

BMXE60

	Kod Model	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 60 l, wolnostojący, sterowanie elektromechaniczne regulacja prędkości od 20 do 180 obr./min, planetarna przekładnia, podnoszenie/opuszczanie pojemnika silnikiem, światło, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 1.8 kW el. 230/400V 3 50 Hz SxGxW 685x 1030x 1445 mm Kg 347 m ³ 1.7	<u>601185</u> BMXE60S	


BMXE80

	Kod Model	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 80 l, wolnostojący, elektromechaniczne sterowanie regulacja prędkości od 20 do 180 obr./min, planetarna przekładnia, podnoszenie/opuszczanie pojemnika silnikiem, światło, 3 mieszadła: hak, żebro i różga 2.0 kW el. 230/400V 3 50 Hz SxGxW 685 x 1030 x 1445 mm Kg 363 m ³ 1.7	<u>601188</u> BMXE80S	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 80 l, wolnostojący, elektromechaniczne sterowanie, regulacja prędkości od 20 do 180 obr./min, planetarna przekładnia, podnoszenie/opuszczanie pojemnika silnikiem, światło, napęd typu "H" do przystawek, 2.0 kW el. 230/400V 3 50 Hz SxGxW 685 x 1030 x 1445 mm Kg 345 m ³ 1.7	<u>601189</u> BMXE80AS	

Miksery planetarne

Elektroniczna regulacja prędkości




BE5

	Kod Model	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 5 l, model stołowy, sterowanie elektroniczne z płynną regulacją prędkości od 15 do 220 obr./min, przekładnia planetarna, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 0.3 kW el. 208...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 279x416x487 mm Kg 17 m ³ 0.1	<u>601168</u> BE5	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 5 l, model stołowy, sterowanie elektroniczne z płynną regulacją prędkości od 15 do 220 obr./min, planetarna przekładnia, napęd typu "K" do przystawek, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 0.3 kW el. 208...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 279x416x487 mm Kg 17 m ³ 0.1	<u>601228</u> BE5A	

Miksery planetarne


Elektroniczna regulacja prędkości

DITOMIX 5

	Kod Model	
<p>Mikser z nierdzew. pojemnikiem 5 l, model stołowy, sterowanie elektroniczne z płynną regulacją prędkości od 40 do 240 obr./min., przekładnia planetarna, napęd typu "K" do przystawek, 4 mieszadła: szpachla, hak, żebro i różga. Górna pokrywa NIEBIESKA</p> <p>0.5 kW el. 208...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 284x382x434 mm Kg 12 m³ 0.1</p>	<p><u>60325</u> DMIX5BL</p>	
<p>Mikser z nierdzew. pojemnikiem 5 l, model stołowy, sterowanie elektroniczne z płynną regulacją prędkości od 40 do 240 obr./min., przekładnia planetarna, napęd typu "K" do przystawek, 4 mieszadła: hak, żebro, różga, szpachla. Korpus miksera CHROMOWY</p> <p>0.5 kW el. 208...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 284x382x434 mm Kg 13 m³ 0.1</p>	<p><u>601514</u> DMIX5C</p>	
<p>Mikser z nierdzew. pojemnikiem 5 l, model stołowy, sterowanie elektroniczne z płynną regulacją prędkości od 40 do 240 obr./min., przekładnia planetarna, napęd typu "K" do przystawek 4 mieszadła: szpachla, hak, żebro i różga. Górna pokrywa CHROMOWA</p> <p>0.5 kW el. 208...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 284x382x434 mm Kg 12 m³ 0.1</p>	<p><u>603545</u> DMIX5WHT</p>	
<p>Mikser z nierdzew. pojemnikiem 5 l, model stołowy, sterowanie elektroniczne z płynną regulacją prędkości od 40 do 240 obr./min., przekładnia planetarna, napęd typu "H" do przystawek 3 mieszadła: hak, żebro i różga. Górna pokrywa CHROMOWA.</p> <p>0.5 kW el. 208...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 284x382x434 mm Kg 12 m³ 0.1</p>	<p><u>603252</u> DMIX5CYW</p>	
<p>Mikser z nierdzew. pojemnikiem 5 l, model stołowy, sterowanie elektroniczne z płynną regulacją prędkości od 40 do 240 obr./min., przekładnia planetarna, napęd typu "K" do przystawek 4 mieszadła: szpachla, hak, płaskie i różga. Górna pokrywa CHROMOWA</p> <p>0.5 kW el. 208...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 284x382x434 mm Kg 13 m³ 0.1</p>	<p><u>603555</u> DMIX5COR</p>	

Miksery planetarne


Elektroniczna regulacja prędkości

	Kod Model	
<p>Mikser z nierdzew. pojemnikiem 5 l, model stołowy, sterowanie elektroniczne z płynną regulacją prędkości od 40 do 240 obr./min., przekładnia planetarna, napęd typu "K" do przystawek 4 mieszadła: szpachla, hak, żebro i różga. Górna pokrywa CHROMOWA</p> <p>0.5 kW el. 208...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 284x382x434 mm Kg 12 m³ 0.1</p>	<p><u>603384</u> DMIX5CRD</p>	
<p>Mikser z nierdzew. pojemnikiem 5 l, model stołowy, sterowanie elektroniczne z płynną regulacją prędkości od 40 do 240 obr./min., przekładnia planetarna, napęd typu "K" do przystawek 4 mieszadła: hak, żebro, szpachla i różga. Górna pokrywa CHROMOWA</p> <p>0.5 kW el. 208...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 284x382x434 mm Kg 12 m³ 0.1</p>	<p><u>603254</u> DMIX5CBL</p>	
<p>Mikser z nierdzew. pojemnikiem 5 l, model stołowy, sterowanie elektroniczne z płynną regulacją prędkości od 40 do 240 obr./min., przekładnia planetarna, napęd typu "K" do przystawek 4 mieszadła: szpachla, hak, żebro i różga. Górna pokrywa CHROMOWA</p> <p>0.5 kW el. 208...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 284x382x434 mm Kg 12 m³ 0.1</p>	<p><u>603385</u> DMIX5CBK</p>	


Miksery planetarne

Elektroniczna regulacja prędkości

XBE10

	Kod Model	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 10 l, model STOŁOWY, sterowanie elektroniczne z płynną regulacją prędkości, przekładnia planetarna, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 0.8 kW el. 220...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 454x606x700 mm Kg 48 m³ 0.3	<u>601997</u> XBEF10S	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 10 l, model STOŁOWY, sterowanie elektroniczne z płynną regulacją prędkości, przekładnia planetarna, napęd typu "H" do dodatkowych przystawek 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 0.8 kW el. 220...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 454x606x700 mm Kg 49 m³ 0.3	<u>601998</u> XBEF10AS	


XBE20

	Kod Model	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 20 l, model STOŁOWY, sterowanie elektroniczne z płynną regulacją prędkości, przekładnia planetarna, napęd typu "H" do przystawek 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 0.9 kW el. 200...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 521 x685x980 mm Kg 87 m³ 0.6	<u>601849</u> XBEF20ST	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 20 l, model STOŁOWY, sterowanie elektroniczne z płynną regulacją prędkości, przekładnia planetarna, napęd typu "H" do przystawek 3 mieszadłami: hakowe, żebro i różga. 0.9 kW el. 200...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 521 x685x980 mm Kg 87 m³ 0.5	<u>601854</u> XBEF20AST	


Miksery planetarne

Elektroniczna regulacja prędkości

XBE20 WOLNOSTOJĄCY

	Kod Model	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 20 l, WOLNOSTOJACY , sterowanie elektroniczne z płynną regulacją prędkości, przekładnia planetarna, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 0.9 kW el. 200...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 532x685x1208 mm Kg 104 m ³ 0.7	<u>601859</u> XBEF20S	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 30 l, WOLNOSTOJACY, sterowanie elektroniczne z płynną regulacją prędkości, przekładnia planetarna, napęd typu "H" do przystawek, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 0.9 kW el. 220...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 532x685x1208 mm Kg 107 m ³ 0.7	<u>601864</u> XBEF20AS	


XBE30

	Kod Model	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 30 l, WOLNOSTOJACY sterowanie elektroniczne z płynną regulacją prędkości, przekładnia planetarna, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 1.1 kW el. 220...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 532x685x1208 mm Kg 111 m ³ 0.7	<u>601869</u> XBEF30S	
Mikser z nierdzew. pojemnikiem 30 l, WOLNOSTOJACY, sterowanie elektroniczne z płynną regulacją prędkości, przekładnia planetarna, napęd typu "H" do przystawek, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 1.1 kW el. 220...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 532x685x1208 mm Kg 114 m ³ 0.8	<u>601874</u> XBEF30AS	


Miksery planetarne

Elektroniczna regulacja prędkości

XBE40

	Kod Model	
<p>Mikser z nierdzew. pojemnikiem 40 l, WOLNOSTOJACY , sterowanie elektroniczne z płynną regulacją prędkości, przekładnia planetarna, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 1.5 kW el. 200...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 670x710x 1350 mm Kg 137 m³ 1.1</p>	<p><u>601880</u> XBEF40S</p>	
<p>Mikser z nierdzew. pojemnikiem 40 l, WOLNOSTOJACY, sterowanie elektroniczne z płynną regulacją prędkości, przekładnia planetarna, napęd typu "H" do przystawek 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 1.5 kW el. 200...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 670x710x 1350 mm Kg 139 m³ 1.1</p>	<p><u>601887</u> XBEF40AS</p>	


XBE60

	Kod Model	
<p>Mikser z nierdzew. pojemnikiem 60 l, wolnostojący, sterowanie elektroniczne z płynną regulacją prędkości, podnoszenie/opuszczanie pojemnika silnikiem, światło, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 4.0 kW el. 380...440V 3N 50/60 Hz SxGxW 685x 1050x 1445 mm Kg 306 m³ 1.7</p>	<p><u>601306</u> XBE60S</p>	
<p>Mikser z nierdzew. pojemnikiem 60 l, wolnostojący, sterowanie elektroniczne z płynną regulacją prędkości, napęd typu "H" do przystawek, podnoszenie/opuszczanie pojemnika silnikiem, światło, 3 mieszadła: hak, żebro i różga 4.0 kW el. 380...440V 3N 50/60 Hz SxGxW 685x 1050x 1445 mm Kg 324 m³ 1.7</p>	<p><u>601307</u> XBE60AS</p>	

Miksery planetarne

Elektroniczna regulacja prędkości


XBE80

	Kod Model	
<p>Mikser z nierzew. pojemnikiem 80 l, wolnostojący, sterowanie elektroniczne z płynną regulacją prędkości, podnoszenie/opuszczanie pojemnika silnikiem, światło, 3 mieszadła: hak, żebro i różga + wózek na pojemnik. 4.0 kW el. 380...440V 3N 50/60 Hz SxGxW 685x 1050x 1445 mm Kg 342 m³ 1.7</p>	<p><u>601308</u> XBE80S</p>	
<p>Mikser z nierzew. pojemnikiem 80 l, wolnostojący, NIERDZEWNY korpus miksera, sterowanie elektroniczne z płynną regulacją prędkości, napęd typu "H" do przystawek, podnoszenie/opuszczanie pojemnika silnikiem, światło, 3 mieszadła: hak, żebro i różga 4.0 kW el. 380...440V 3N 50/60 Hz SxGxW 685x 1050x 1445 mm Kg 345 m³ 1.7</p>	<p><u>601309</u> XBE80AS</p>	

Miksery planetarne

Produkcja piekarnicza i cukiernicza


XBB20

	Kod Model	
<p>Mikser PIEKARNICZY z nierzew. dzieżą 20 l, WOLNOSTOJACY , 3 stałe prędkości oraz elektroniczne sterowanie z płynną regulacją prędkości, przekładnia planetarna, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 1.5 kW el. 200...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 575 x 675 x 1220 mm Kg 117 m³ 1.0</p>	<p><u>601990</u> XBB20S</p>	


Miksery planetarne

Produkcja piekarnicza i cukiernicza


XBB30

	Kod Model	
<p>Mikser PIEKARNICZY z nierdzew. dzieżą 30 l, WOLNOSTOJACY, 3 stałe prędkości oraz elektroniczne sterowanie z płynną regulacją prędkości, przekładnia planetarna, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 1.5 kW el. 200...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 575x675x1220 mm Kg 120 m³ 1.0</p>	<p><u>602012</u> XBB30S</p>	

MB40

	Kod Model	
<p>Mikser z nierdzewna dzieżą 40 l, wolnostojący, sterowanie elektromechaniczne ze zmienną regulacją 3 prędkości: 40, 80 i 160 obr./min, przekładnia planetarna, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. Nadający się dla PIEKARNI. 2.2 kW el. 380...415V 3 50 Hz SxGxW 655x810x1380 mm Kg 203 m³ 1.1</p>	<p><u>603529</u> MB40S3</p>	


MBE40

	Kod Model	
<p>Mikser PIEKARNICZY z nierdzewną dzieżą 40 l, wolnostojący, sterowanie elektroniczne z płynną regulacją prędkości, przekładnia planetarna, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 2.2 kW el. 220...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 655x850x1370 mm Kg 195 m³ 1.1</p>	<p><u>603541</u> MBE40S1</p>	
<p>Mikser PIEKARNICZY z nierdzewną dzieżą 40 l, wolnostojący, sterowanie elektroniczne z płynną regulacją prędkości, przekładnia planetarna, 3 mieszadła: hak, żebro i różga. 2.2 kW el. 380...440V 3 50/60 Hz SxGxW 655x850x1370 mm Kg 195 m³ 1.1</p>	<p><u>603530</u> MBE40S3</p>	


Obieraczki wielofunkcyjne

Obieraczki do warzyw


T5S

	Kod Model	
Obieraczka ziemniaków/warzyw 5 kg, wydajność na godz. 80 kg, 1 tarcza ścierna, (bez podstawy). 0.1 kW el. 220...240V 1N 50 Hz SxGxW 314x485x450 mm Kg 21 m ³ 0.1	<u>601218</u> T5S	

T5E/T5M

	Kod Model	
Obieraczka ziemniaków/warzyw 5 kg, wydajność na godz. 80 kg, 1 tarcza ścierna. Nierdzewna podstawa z filtrem. 0.1 kW el. 220...240V 1N 50 Hz SxGxW 424x390x590 mm Kg 21 m ³ 0.1	<u>601261</u> T5E	

T8E/T8M

	Kod Model	
Obieraczka ziemniaków/warzyw 8 kg, zdejmowana komora z powierzchnią ścierną, wolnostojąca/stołowa, 1 tarcza ścierna . 0.4 kW el. 220...240V 1N 50 Hz SxGxW 422x396x676 mm Kg 26 m ³ 0.2	<u>601491</u> T8E	


Obieraczki wielofunkcyjne

Obieraczki do warzyw


T10E/T15E

	Kod Model
Obieraczka ziemniaków/warzyw 10kg, wydajność na godz. 150/300 kg, 1 tarcza ścierna (bez podstawy, zamawiana osobno). 0.4 kW el. 200...240/380...440V 3 50/60 Hz SxGxW 440x690x680 mm Kg 47 m ³ 0.3	<u>601805</u> T10E324
Obieraczka ziemniaków/warzyw 15kg, wydajność na godz. 150/400 kg, 1 tarcza ścierna (bez podstawy, zamawiana osobno). 0.4 kW el. 200...240/380...440V 3 50/60 Hz SxGxW 440x690x750 mm Kg 49 m ³ 0.3	<u>601903</u> T15E324

Ti25

	Kod Model	
Obieraczka ziemniaków/warzyw 25kg, komora ścierna pod kątem 18° dla łatwiejszego za/rozładunku, 1 tarcza ścierna oraz podstawa z łapaczem. 0.9 kW el. 230/400V 3 50 Hz SxGxW 565 x 880 x 1425 mm Kg 110 m ³ 0.9	<u>603257</u> Ti25F35	


T25E

	Kod Model	
Obieraczka ziemniaków/warzyw 25kg, powierzchnia ścierna na obwodzie wewn. komory oraz tarcza pokryta materiałem ściernym, 1 tarcza ścierna. 0.9 kW el. 230/400V 3 50 Hz SxGxW 585x785x 1215 mm Kg 90 m ³ 0.7	<u>602007</u> T25EF350	

Myjki i odsączarki do warzyw

Myjki do warzyw z misą zamontowaną na stałe


LV200 LV300

	Kod Model	
Myjka do mycia warzyw, wydajność 8/30 kg na cykl, wanna 200 l. 1.1 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1200x700x850 mm Kg 125 m ³ 1.3	<u>660031</u> LV200	
Myjka do mycia warzyw, wydajność 10/40 kg na cykl, wanna 300 l. 1.1 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1500x900x850 mm Kg 175 m ³ 1.9	<u>660033</u> LV300	

Myjki i odsączarki do warzyw

Myjki do warzyw z przechylnym koszem


LV300/301 - LV500/501

	Kod Model	
Myjka do mycia warzyw, wydajność 10/40 kg na cykl, wanna 300 l. Automatyczna wersja z programami. 1.2 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1500x900x850 mm Kg 215 m ³ 1.9	<u>660030</u> LV301R	
Myjka do mycia warzyw, wydajność 10/40 kg na cykl, wanna 300 l. Sterowanie ręczne. 1.2 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1500x900x850 mm Kg 215 m ³ 1.9	<u>660034</u> LV300R	
Myjka do mycia warzyw, wydajność 14/70 kg na cykl, wanna 500 l. Sterowanie ręczne. 1.6 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1800x1000x850 mm Kg 278 m ³ 2.5	<u>660036</u> LV500R	
Myjka do mycia warzyw, wydajność 14/70 kg na cykl, wanna 500 l. Automatyczna wersja z programami. 1.6 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1800x1000x850 mm Kg 278 m ³ 2.5	<u>660037</u> LV501R	

Myjki i odsączarki do warzyw

Myjki do warzyw z cyklem ciągłym


LV800C

	Kod Model	
Myjka do mycia warzyw przelotowa, wyd. 300/800 kg/godz, 3 wanny z ogólną wydajnością 320 l. 5.0 kW el. 400V 3 50 Hz SxGxW 3000x 1370x 1600 mm Kg 498 m ³ 9.2	<u>660068</u> VW800C	

Myjki i odsączarki do warzyw

Myjki do warzyw i wirówki suszące


LVA100B

	Kod Model	
Myjka/wirówka warzyw, wydajność 2/6kg 0.9 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 700 x 700 x 1000 mm Kg 117 m ³ 0.8	<u>660072</u> LVA100B	
Myjka/wirówka warzyw, wydajność 2/6kg. Czas cykli do zaprogramowania. 0.9 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 700 x 700 x 1000 mm Kg 116 m ³ 0.8	<u>660071</u> LVA100D	


Myjki i odsączarki do warzyw

Wirówki suszące

EL40

	Kod Model	
Wirówka do warzyw 5kg, z plastikowym 32 l koszem, prędkość 470 obr./min. Automatyczny cykl wirowania. 0.4 kW el. 230...240V 1N 50/60 Hz SxGxW 460x540x800 mm Kg 48 m ³ 0.6	<u>601837</u> EL40F	


ELX65

	Kod Model	
Wirówka do warzyw 12kg, z plastikowym 65 l koszem, prędkość 330 obr./min. Automatyczny cykl wirowania. 0.8 kW el. 230/400V 3 50 Hz SxGxW 578 x 639 x 1005 mm Kg 68 m ³ 0.6	<u>601979</u> ELX65F5	
Wirówka do warzyw 12kg, z plastikowym 65 l koszem, prędkość 330 obr./min. Automatyczny cykl wirowania. 0.8 kW el. 230...240V 1N 50 Hz SxGxW 578 x 639 x 1005 mm Kg 64 m ³ 0.6	<u>601987</u> ELX65F25	
Wirówka do warzyw 12kg, z NIERDZEWNYM 65 l koszem, prędkość 330 obr./min. Automatyczny cykl wirowania. 0.8 kW el. 230/400V 3 50 Hz SxGxW 578 x 639 x 1005 mm Kg 75 m ³ 0.6	<u>601980</u> ELX65XF5	


PRZEKŁADNIA PASOWA

	Kod Model
<p>Krajalnica grawitacyjna, śr. ostrza 250mm, możliwości krojenia: 170x170(kwadrat); 170 (okrągły); 220x145 (prostokąt), 230/1N/50, gr.2 0.2 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 510x420x380 mm Kg 25 m³ 0.1</p>	<p><u>601144</u> MSL25B</p>

PRZEKŁADNIA PASOWA

	Kod Model	
<p>Krajalnica grawitacyjna, śr. ostrza 250mm, możliwości krojenia: 160x160(kwadrat); 170 (okrągły); 220x145 (prostokąt), napęd pasowy, 230/1N/50, gr.2 0.2 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 510x420x370 mm Kg 23 m³ 0.2</p>	<p><u>601130</u> MSG25B</p>	
<p>Krajalnica grawitacyjna, śr. ostrza 300mm, możliwości krojenia: 185x185(kwadrat); 190 (okrągły); 250x170 (prostokąt), napęd pasowy, 230/1 N/50, gr.2 0.2 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 620x510x450 mm Kg 35 m³ 0.3</p>	<p><u>601131</u> MSG30B</p>	
<p>Krajalnica grawitacyjna, śr. ostrza 350mm, możliwości krojenia: 210x210(kwadrat); 210 (okrągły); 270x190 (prostokąt), napęd pasowy, 400/3N/50, gr.2 0.4 kW el. 400V 3 50 Hz SxGxW 695x560x520 mm Kg 45 m³ 0.3</p>	<p><u>601132</u> MSG35B</p>	
<p>Krajalnica grawitacyjna, śr. ostrza 370mm, możliwości krojenia: 220x220(kwadrat); 220 (okrągły); 270x200 (prostokąt), napęd pasowy, 400/3N/50, gr.2 0.4 kW el. 400V 3 50 Hz SxGxW 710x560x520 mm Kg 46 m³ 0.3</p>	<p><u>601133</u> MSG37B</p>	

PRZEKŁADNIA PASOWA

	Kod Model	
Grawitacyjna krajalnica, AUTOMATYCZNA z licznikiem plastrów, śr. noża 330mm, wydajność: 200x200mm (kwadrat); sr.200mm (okrągły); 260x180mm (prostokąt). Napęd pasowy. 0.4 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 690x578x531 mm Kg 66 m ³ 0.3	<u>603329</u> FM33B	

PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA

	Kod Model
Krajalnica grawitacyjna, śr. ostrza 300mm, możliwości krojenia: 185x185(kwadrat); 210 (okrągły); 255x165 (prostokąt), bezpośredni napęd, 230/1N/50, gr.2 0.5 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 720x520x520 mm Kg 42 m ³ 0.3	<u>601134</u> MSG30G
Krajalnica grawitacyjna, śr. ostrza 350mm, możliwości krojenia: 210x210(kwadrat); 240 (okrągły); 300x185 (prostokąt), bezpośredni napęd, 400/3N/50, gr.2 0.5 kW el. 400V 3 50 Hz SxGxW 760x530x550 mm Kg 57 m ³ 0.4	<u>601135</u> MSG35G
Krajalnica grawitacyjna, śr. ostrza 300mm, nóż z teflonową powłoką, możliwości krojenia: 185x185(kwadrat); 210 (okrągły); 255x165 (prostokąt), bezpośredni napęd, 400/3N/50, gr.2 0.5 kW el. 230V 1 50 Hz SxGxW 720x520x520 mm Kg 42 m ³ 0.3	<u>601137</u> MSG30GT


PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA

	Kod Model
Krajalnica grawitacyjna, automatyczna, śr. ostrza 300mm, możliwości krojenia: 180x180(kwadrat); 200 (okrągły); 230x165 (prostokąt), bezpośredni napęd, 230/1N/50, gr.2 0.5 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 760x520x590 mm Kg 55 m ³ 0.4	<u>601009</u> MSG30G

PRZEKŁADNIA PASOWA

	Kod Model
Krajalnica pionowa, śr. ostrza 250mm, możliwości krojenia: 180x180(kwadrat); 180 (okrągły); 220x180 (prostokąt), napęd pasowy, 230/1N/50, gr.2 0.1 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 520x550x450 mm Kg 34 m ³ 0.2	<u>601138</u> MSV25B
Krajalnica pionowa, śr. ostrza 300mm, możliwości krojenia: 245x245(kwadrat); 245 (okrągły); 290x245 (prostokąt), napęd pasowy, 230/1 N/50, gr.2 0.2 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 650x630x540 mm Kg 39 m ³ 0.3	<u>601139</u> MSV30B
Krajalnica pionowa, śr. ostrza 350mm, możliwości krojenia: 265x265(kwadrat); 265 (okrągły); 315x265 (prostokąt), napęd pasowy, 400/3N/50, gr.2 0.4 kW el. 400V 3 50 Hz SxGxW 700x630x560 mm Kg 60 m ³ 0.5	<u>601140</u> MSV35B
Krajalnica pionowa, śr. ostrza 370mm, możliwości krojenia: 270x270 (kwadrat); 270(okrągły); 315x270 (prostokąt), napęd pasowy, 400/3N/50, gr.2 0.4 kW el. 400V 3 50 Hz SxGxW 715x630x570 mm Kg 64 m ³ 0.5	<u>601141</u> MSV37B

PRZEKŁADNIA PASOWA

	Kod Model	
Nierdzewna krajalnica pionowa z zaciskowym ramieniem do delikatnych mięs, śr. noża 300mm, wydajność: 245x245mm (kwadrat); sr. 245mm (okrągły); 290x245mm (prostokąt). Napęd pasowy. 0.2 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 590x570x500 mm Kg 57 m ³ 0.3	<u>603330</u> LUX300BS	
Nierdzewna krajalnica pionowa z zaciskowym ramieniem do delikatnych mięs, śr. noża 350mm, wydajność: 265x265mm (kwadrat); śr. 265mm (okrągły); 315x265mm (prostokąt). Napęd pasowy. 0.4 kW el. 400V 3 50 Hz SxGxW 740x630x560 mm Kg 59 m ³ 0.5	<u>603331</u> LUX350BS	
Nierdzewna krajalnica pionowa z zaciskowym ramieniem do delikatnych mięs, śr. noża 370mm, wydajność: 270x270mm (kwadrat); śr. 270mm (okrągły); 315x270mm (prostokąt). Napęd pasowy. 0.4 kW el. 400V 3 50 Hz SxGxW 765x630x570 mm Kg 69 m ³ 0.5	<u>603332</u> LUX370BS	

PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA

	Kod Model	
Krajalnica pionowa, śr. ostrza 300mm, możliwości krojenia: 225x225 (kwadrat); 225(okrągły); 280x225 (prostokąt), bezpośredni napęd, 230/1N/50, gr.2 0.4 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 680x580x480 mm Kg 46 m ³ 0.4	<u>601142</u> MSV30G	
Krajalnica pionowa, śr. ostrza 350mm, możliwości krojenia: 255x255 (kwadrat); 255(okrągły); 350x255 (prostokąt), bezpośredni napęd, 400/3N/50, gr.2 0.4 kW el. 400V 3 50 Hz SxGxW 770x750x510 mm Kg 58 m ³ 0.5	<u>601143</u> MSV35G	

Zantec zastrzega sobie prawo do zmian bez uprzedniego powiadomienia.