



Zmywanie

Zmywarki tunelowe koszowe





Linia BASIC

OPIS	Kod Model	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z prawej strony, wyd. 100 koszy/godz., elektromechaniczne sterowanie, 1 prędkość, zbiornik ze strefą chem. mycia i ostatecznego płukania, funkcja Start/stop, CW.</p> <p>27.5 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1550x824x1454 mm Kg 280 m³ 3.3</p>	<p><u>533300</u> NERT10ER</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z lewej strony, wyd. 100 koszy/godz., elektromechaniczne sterowanie, 1 prędkość, zbiornik ze strefą chem. mycia i ostatecznego płukania, funkcja Start/stop. CW.</p> <p>27.5 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1550x824x1454 mm Kg 273 m³ 3.2</p>	<p><u>533301</u> NERT10EL</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z prawej strony, wyd. 100 koszy/ godz., z modułem suszenia gorącym powietrzem, elektromechaniczne sterowanie, 1 prędkość, zbiornik ze strefą chem. mycia, ostatecznego płukania i suszenia, funkcja Start/stop. CW/ZW.</p> <p>36.0 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 2150x824x 1744 mm Kg 371 m³ 5.2</p>	<p><u>533314</u> NERT10ERB</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z lewej strony, wyd. 100 koszy/ godz., z modułem suszenia gorącym powietrzem, elektromechaniczne sterowanie, 1 prędkość, zbiornik ze strefą chem. mycia, ostatecznego płukania i suszenia, funkcja Start/stop. CW/ZW.</p> <p>36.0 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 2150x824x 1744 mm Kg 371 m³ 5.2</p>	<p><u>533315</u> NERT10ELB</p>	

Zmywanie

Zmywarki tunelowe koszowe



Linia ECO

OPIS	Kod Model	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z prawej strony, wyd. 100 koszy/ godz., z jednostką kondensacyjną, elektromechaniczne sterowanie, 1 prędkość, zbiornik ze strefą chem. mycia i ostatecznego płukania, funkcja Start/stop. CW/ZW. 32.1 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1550x824x1924 mm Kg 360 m³ 4.2</p>	<p><u>533330</u> NERT10ERC</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z lewej strony, wyd. 100 koszy/ godz., z jednostką kondensacyjną, elektromechaniczne sterowanie, 1 prędkość, zbiornik ze strefą chem. mycia i ostatecznego płukania, funkcja Start/stop. CW/ZW. 32.1 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1550x824x1924 mm Kg 400 m³ 4.0</p>	<p><u>533331</u> NERT10ELC</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z prawej strony, wyd. 100 koszy/ godz., z jednostką kondensacyjną i modułem suszenia gorącym powietrzem, elektromechaniczne sterowanie, 1 prędkość, zbiornik ze strefą chem. mycia, ostatecznego płukania i suszenia, funkcja Start/stop. CW/ZW. 40.6 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 2150x824x 1924 mm Kg 450 m³ 5.2</p>	<p><u>533344</u> NERT10ERCB</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z lewej strony, wyd. 100 koszy/ godz., z jednostką kondensacyjną i modułem suszenia gorącym powietrzem, elektromechaniczne sterowanie, 1 prędkość, zbiornik ze strefą chem. mycia, ostatecznego płukania i suszenia, funkcja Start/stop. CW/ZW. 40.6 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 2150x824x 1924 mm Kg 450 m³ 5.2</p>	<p><u>533345</u> NERT10ELCB</p>	

Zmywanie

Zmywarki tunelowe koszowe

Linia Compact

OPIS	Kod Model	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z prawej strony, sterowanie elektroniczne, wyd. 90 koszy/godz., 1 prędkość, bojler ciśnieniowy, płukanie w jednym kompaktowym module, dwupłaszczowa konstrukcja, AutoStart. 23.9 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1124x884x1771 mm Kg 549 m³ 4.0</p>	<p>534300 WTCS90ERB</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z lewej strony sterowanie elektroniczne, wyd. 90 koszy/godz., 1 prędkość, bojler ciśnieniowy i płukanie w jednym kompaktowym module, dwupłaszczowa konstrukcja, AutoStart. 3.9 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1124x884x1771 mm Kg 549 m³ 4.0</p>	<p>534301 WTCS90ELB</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z prawej strony, sterowanie elektroniczne, wyd. 140/90 koszy/ godz., 2 prędkości, bojler ciśnieniowy, system ESD, mycie i płukanie w jednym kompaktowym module, dwupłaszczowa konstrukcja, AutoStart. 26.0 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1125x884x1771 mm Kg 640 m³ 4.0</p>	<p>534302 WTCS140ERA</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z lewej strony, sterowanie elektroniczne, wyd. 140/90 koszy/ godz., 2 prędkości, bojler ciśnieniowy, system ESD, mycie i płukanie w jednym kompaktowym module, dwupłaszczowa konstrukcja, AutoStart. 26.0 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1125x884x1771 mm Kg 640 m³ 4.0</p>	<p>534303 WTCS140ELA</p>	

Zmywanie

Zmywarki tunelowe koszowe



Linia Compact

OPIS	Kod Model	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z prawej strony, sterowanie elektroniczne, wyd. 140/90 koszy/godz., 2 prędkości, bojler ciśnieniowy, mycie i płukanie w jednym kompaktowym module, dwupłaszczowa konstrukcja, AutoStart. 25.9 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1125x884x1771 mm Kg 598 m³ 4.0</p>	<p>534304 WTCS140ERB</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z lewej strony, sterowanie elektroniczne, wyd. 140/90 koszy/godz., 2 prędkości, bojler ciśnieniowy, mycie i płukanie w jednym kompaktowym module, dwupłaszczowa konstrukcja, AutoStart. 25.9 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1125x884x1771 mm Kg 598 m³ 4.0</p>	<p>534305 WTCS140ELB</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z prawej strony, sterowanie elektroniczne, wyd. 180/120 koszy/ godz., 2 prędkości, bojler ciśnieniowy, system ESD, moduł wstępnego mycia, mycie i płukanie w jednym kompaktowym module, dwupłaszczowa konstrukcja, AutoStart. 25.7 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1837x884x1771 mm Kg 685 m³ 6.0</p>	<p>534306 WTCS180ERA</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z lewej strony, sterowanie elektroniczne, wyd. 180/120 koszy/ godz., 2 prędkości, bojler ciśnieniowy, system ESD, moduł wstępnego mycia, mycie i płukanie w jednym kompaktowym module, dwupłaszczowa konstrukcja, AutoStart. 25.7 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1837x884x1771 mm Kg 685 m³ 6.0</p>	<p>534307 WTCS180ELA</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z prawej strony, sterowanie elektroniczne, wyd. 180/120 koszy/ godz., 2 prędkości, bojler ciśnieniowy, moduł wstępnego mycia, mycie i płukanie w jednym kompaktowym module, dwupłaszczowa konstrukcja, AutoStart. 25.6 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1837x884x1771 mm Kg 643 m³ 6.0</p>	<p>534308 WTCS180ERB</p>	

Zmywanie

Zmywarki tunelowe koszowe



Linia Compact

OPIS	Kod Model	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z lewej strony, sterowanie elektroniczne, wyd. 180/120 koszy/ godz., 2 prędkości, bojler ciśnieniowy , moduł wstępnego mycia, mycie i płukanie w jednym kompaktowym module, dwupłaszczowa konstrukcja, AutoStart. 25.6 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1837x884x1771 mm Kg 643 m³ 6.0</p>	<p>534309 WTCS180ELB</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z prawej strony, sterowanie elektroniczne, wyd. 250/180 koszy/ godz., 2 prędkości, bojler ciśnieniowy, system ESD, moduł wstępnego mycia, mycie i płukanie w jednym kompaktowym module, dwupłaszczowa konstrukcja, AutoStart. 31.0 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 2243x884x1771 mm Kg 969 m³ 6.0</p>	<p>534310 WTCS250ERA</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z lewej strony, sterowanie elektroniczne, wyd. 250/180 koszy/ godz., 2 prędkości, bojler ciśnieniowy, system ESD, moduł wstępnego mycia, mycie i płukanie w jednym kompaktowym module, dwupłaszczowa konstrukcja, AutoStart. 31.0 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 2243x884x1771 mm Kg 969 m³ 6.0</p>	<p>534311 WTCS250ELA</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z prawej strony, sterowanie elektroniczne, wyd. 250/180 koszy/ godz., 2 prędkości, bojler ciśnieniowy , moduł wstępnego mycia, mycie i płukanie w jednym kompaktowym module, dwupłaszczowa konstrukcja, AutoStart. 30.9 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 2243x884x1771 mm Kg 927 m³ 6.0</p>	<p>534312 WTCS250ERB</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z lewej strony, sterowanie elektroniczne, wyd. 250/180 koszy/ godz., 2 prędkości, bojler ciśnieniowy , moduł wstępnego mycia, mycie i płukanie w jednym kompaktowym module, dwupłaszczowa konstrukcja, AutoStart. 30.9 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 2243x884x1771 mm Kg 927 m³ 6.0</p>	<p>534313 WTCS250ELB</p>	

Zmywanie

Zmywarki tunelowe koszowe




Linia Modular – zasilanie elektryczne

OPIS	Kod Model	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z prawej strony, sterowanie elektroniczne, wyd. 140/80 koszy/godz., 2 zmienne prędkości, bojler atmosferyczny, DUO płukanie, HACCP, AutoStart, izolacja, CW/ZW. 27.4 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1773x884x1771 mm Kg 468 m³ 5.1</p>	<p><u>534102</u> WTM140ERB</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z lewej strony, sterowanie elektroniczne, wyd. 140/80 koszy/godz., 2 zmienne prędkości, bojler atmosferyczny, DUO płukanie, HACCP, AutoStart, izolacja, CW/ZW. 27.4 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1773x884x1771 mm Kg 468 m³ 5.1</p>	<p><u>534103</u> WTM140ELB</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z prawej strony, sterowanie elektroniczne, wyd. 140/80 koszy/godz., 2 zmienne prędkości, bojler atmosferyczny, DUO płukanie, HACCP, AutoStart, izolacja wraz z systemem ESD, CW/ZW. 27.4 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1773x884x1771 mm Kg 510 m³ 5.1</p>	<p><u>534100</u> WTM140ERA</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z lewej strony, sterowanie elektroniczne, wyd. 140/80 koszy/godz., 2 zmienne prędkości, bojler atmosferyczny, DUO płukanie, HACCP, AutoStart, izolacja wraz z systemem ESD, 400/3N/50, 27.4 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1773x884x1771 mm Kg 510 m³ 5.1</p>	<p><u>534101</u> WTM140ELA</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z prawej strony, sterowanie elektroniczne, wyd. 165/90 koszy/ godz., 2 zmienne prędkości, bojler atmosferyczny, DUO płukanie, HACCP, AutoStart, izolacja, CW/ZW. 31.5 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 2098x884x1771 mm Kg 500 m³ 5.1</p>	<p><u>534106</u> WTM165ERB</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z lewej strony, sterowanie elektroniczne, wyd. 165/90 koszy/ godz., 2 zmienne prędkości, bojler atmosferyczny, DUO płukanie, HACCP, AutoStart, izolacja, CW/ZW. 31.5 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 2098x884x1771 mm Kg 500 m³ 5.1</p>	<p><u>534107</u> WTM165ELB</p>	

Zmywanie

Zmywarki tunelowe koszowe



Linia Modular – zasilanie elektryczne

OPIS	Kod Model	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z prawej strony, sterowanie elektroniczne, wyd. 165/90 koszy/ godz., 2 zmienne prędkości, bojler atmosferyczny, DUO płukanie, HACCP, AutoStart, izolacja wraz z systemem ESD, CW/ZW. 31.5 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 2098x884x1771 mm Kg 542 m³ 5.1</p>	<p>534104 WTM165ERA</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z lewej strony, sterowanie elektroniczne, 165/90 koszy/ godz., 2 zmienne prędkości, bojler atmosferyczny, DUO płukanie, HACCP, AutoStart, izolacja wraz z systemem ESD, CW/ZW. 31.5 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 2098x884x1771 mm Kg 580 m³ 5.1</p>	<p>534105 WTM165ELA</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z prawej strony, sterowanie elektroniczne, wyd. 180/110 koszy/ godz., 2 zmienne prędkości, bojler atmosferyczny, DUO płukanie, HACCP, AutoStart, izolacja wraz z systemem ESD, CW/ZW. 32.2 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 2526x884x1771 mm Kg 690 m³ 7.1</p>	<p>534120 WTM180ERA</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z lewej strony, sterowanie elektroniczne, wyd. 180/110 koszy/ godz., 2 zmienne prędkości, bojler atmosferyczny, DUO płukanie, HACCP, AutoStart, izolacja wraz z systemem ESD, CW/ZW. 32.2 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 2526x884x1771 mm Kg 665 m³ 6.0</p>	<p>534121 WTM180ELA</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z prawej strony, sterowanie elektroniczne, wyd. 180/110 koszy/ godz., 2 zmienne prędkości, bojler atmosferyczny, DUO płukanie, HACCP, AutoStart, izolacja, CW/ZW. 32.2 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 2526x884x1771 mm Kg 648 m³ 7.1</p>	<p>534122 WTM180ERB</p>	

Zmywanie

Zmywarki tunelowe koszowe


Linia Modular – zasilanie elektryczne

OPIS	Kod Model	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z lewej strony, sterowanie elektroniczne, wyd. 180/110 koszy/ godz., 2 zmienne prędkości, bojler atmosferyczny, DUO płukanie, HACCP, AutoStart, izolacja, CW/ZW. 32.2 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 2526x884x1771 mm Kg 648 m³ 7.1</p>	<p>534123 WTM180ELB</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z prawej strony, sterowanie elektroniczne, wyd. 200/130 koszy/ godz., 2 zmienne prędkości, bojler atmosferyczny, DUO płukanie, HACCP, AutoStart, izolacja, CW/ZW. 31.8 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 2852x884x1771 mm Kg 680 m³ 7.1</p>	<p>534110 WTM200ERB</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z lewej strony, sterowanie elektroniczne, wyd. 200/130 koszy/ godz., 2 zmienne prędkości, bojler atmosferyczny, DUO płukanie, HACCP, AutoStart, izolacja, CW/ZW. 31.8 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 2852x884x1771 mm Kg 680 m³ 7.1</p>	<p>534111 WTM200ELB</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z prawej strony, sterowanie elektroniczne, wyd. 200/130 koszy/ godz., 2 zmienne prędkości, bojler atmosferyczny, DUO płukanie, HACCP, AutoStart, izolacja wraz z systemem ESD, CW/ZW. 31.8 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 2852x884x1771 mm Kg 760 m³ 7.1</p>	<p>534108 WTM200ERA</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z lewej strony, sterowanie elektroniczne, wyd. 200/130 koszy/ godz., 2 zmienne prędkości, bojler atmosferyczny, DUO płukanie, HACCP, AutoStart, izolacja wraz z systemem ESD, CW/ZW. 31.8 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 2852x884x1771 mm Kg 722 m³ 7.1</p>	<p>534109 WTM200ELA</p>	

Zmywanie

Zmywarki tunelowe koszowe


Linia Modular – zasilanie elektryczne

OPIS	Kod Model	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z prawej strony, sterowanie elektroniczne, wyd. 250/160 koszy/ godz., 2 zmienne prędkości, bojler atmosferyczny, DUO płukanie, HACCP, AutoStart, izolacja, CW/ZW. 44.2 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 3263x884x1771 mm Kg 780 m³ 8.2</p>	<p>534114 WTM250ERB</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z lewej strony, sterowanie elektroniczne, wyd. 250/160 koszy/ godz., 2 zmienne prędkości, bojler atmosferyczny, DUO płukanie, HACCP, AutoStart, izolacja, CW/ZW. 44.2 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 3263x884x1771 mm Kg 780 m³ 8.2</p>	<p>534115 WTM250ELB</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z prawej strony, sterowanie elektroniczne, wyd. 250/160 koszy/ godz., 2 zmienne prędkości, bojler atmosferyczny, DUO płukanie, HACCP, AutoStart, izolacja wraz z systemem ESD, CW/ZW. 44.2 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 3263x884x1771 mm Kg 822 m³ 8.2</p>	<p>534112 WTM250ERA</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z lewej strony, sterowanie elektroniczne, wyd. 250/160 koszy/ godz., 2 zmienne prędkości, bojler atmosferyczny, DUO płukanie, HACCP, AutoStart, izolacja wraz z systemem ESD, CW/ZW. 44.2 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 3263x884x1771 mm Kg 822 m³ 8.2</p>	<p>534113 WTM250ELA</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z prawej strony, sterowanie elektroniczne, wyd. 300/180 koszy/ godz., 2 zmienne prędkości, bojler atmosferyczny, DUO płukanie, HACCP, AutoStart, izolacja, CW/ZW. 45.3 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 3588x884x1771 mm Kg 812 m³ 8.2</p>	<p>534118 WTM300ERB</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z lewej strony, sterowanie elektroniczne, wyd. 300/180 koszy/ godz., 2 zmienne prędkości, bojler atmosferyczny, DUO płukanie, HACCP, AutoStart, izolacja, CW/ZW. 45.3 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 3588x884x1771 mm Kg 724 m³ 8.2</p>	<p>534119 WTM300ELB</p>	

Zmywanie

Zmywarki tunelowe koszowe


Linia Modular – zasilanie elektryczne

OPIS	Kod Model	
Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z prawej strony, sterowanie elektroniczne, wyd. 300/180 koszy/ godz., 2 zmienne prędkości, bojler atmosferyczny, DUO płukanie, HACCP, AutoStart, izolacja wraz z systemem ESD, CW/ZW. 45.3 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 3588x884x1771 mm Kg 854 m ³ 8.2	<u>534116</u> WTM300ERA	
Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z lewej strony, sterowanie elektroniczne, wyd. 300/180 koszy/ godz., 2 zmienne prędkości, bojler atmosferyczny, DUO płukanie, HACCP, AutoStart, izolacja wraz z systemem ESD, CW/ZW. 45.3 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 3588x884x1771 mm Kg 812 m ³ 8.2	<u>534117</u> WTM300ELA	

Zmywanie

Zmywarki tunelowe koszowe





Linia Modular – zasilanie parowe

OPIS	Kod Model	
Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z prawej strony, ogrzewana PARA, sterowanie elektroniczne, wyd. 140/80 koszy/godz., 2 zmienne prędkości, bojler atmosferyczny, DUO płukanie, HACCP, AutoStart, izolacja wraz z systemem ESD, CW/ZW. 6.4 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1773x884x1771 mm Kg 510 m ³ 35.1	<u>534124</u> WTM140SRA	

Zmywanie

Zmywarki tunelowe koszowe






Linia Modular – zasilanie parowe

OPIS	Kod Model	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z lewej strony, ogrzewana PARĄ, sterowanie elektroniczne, wyd. 140/80 koszy/godz., 2 zmienne prędkości, bojler atmosferyczny, DUO płukanie, HACCP, AutoStart, izolacja wraz z systemem ESD, CW/ZW. 6.4 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 1773x884x1771 mm Kg 510 m³ 5.1</p>	<p><u>534125</u> WTM140SLA</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z prawej strony, ogrzewana PARĄ, sterowanie elektroniczne, wyd. 165/90 koszy/godz., 2 zmienne prędkości, bojler atmosferyczny, DUO płukanie, HACCP, AutoStart, izolacja wraz z systemem ESD, CW/ZW. 7.5 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 2098x884x1771 mm Kg 542 m³ 5.1</p>	<p><u>534126</u> WTM165SRA</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z lewej strony, ogrzewana PARĄ, sterowanie elektroniczne, wyd. 165/90 koszy/godz., 2 zmienne prędkości, bojler atmosferyczny, DUO płukanie, HACCP, AutoStart, izolacja wraz z systemem ESD, CW/ZW. 7.5 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 2098x884x1771 mm Kg 542 m³ 5.1</p>	<p><u>534127</u> WTM165SLA</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z prawej strony, ogrzewana PARĄ, sterowanie elektroniczne, wyd. 180/110 koszy/godz., 2 zmienne prędkości, bojler atmosferyczny, DUO płukanie, HACCP, AutoStart, izolacja wraz z systemem ESD, CW/ZW. 6.6 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 2526x884x1771 mm Kg 690 m³ 7.1</p>	<p><u>534128</u> WTM180SRA</p>	

Zmywanie

Zmywarki tunelowe koszowe


Linia Modular – zasilanie parowe

OPIS	Kod Model	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z lewej strony, ogrzewana PARĄ, sterowanie elektroniczne, wyd. 180/110 koszy/godz., 2 zmienne prędkości, bojler atmosferyczny, DUO płukanie, HACCP, AutoStart, izolacja wraz z systemem ESD, CW/ZW. 6.6 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 2526x884x1771 mm Kg 690 m³ 7.1</p>	<p><u>534129</u> WTM180SLA</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z prawej strony, ogrzewana PARĄ, sterowanie elektroniczne, wyd. 200/130 koszy/godz., 2 zmienne prędkości, bojler atmosferyczny, DUO płukanie, HACCP, AutoStart, izolacja wraz z systemem ESD, CW/ZW. 7.7 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 2852x884x1771 mm Kg 722 m³ 7.1</p>	<p><u>534130</u> WTM200SRA</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z lewej strony, ogrzewana PARĄ, sterowanie elektroniczne, wyd. 200/130 koszy/godz., 2 zmienne prędkości, bojler atmosferyczny, DUO płukanie, HACCP, AutoStart, izolacja wraz z systemem ESD, CW/ZW. 7.7 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 2852x884x1771 mm Kg 722 m³ 7.1</p>	<p><u>534131</u> WTM200SLA</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z prawej strony, ogrzewana PARĄ, sterowanie elektroniczne, wyd. 250/160 koszy/godz., 2 zmienne prędkości, bojler atmosferyczny, DUO płukanie, HACCP, AutoStart, izolacja wraz z systemem ESD, CW/ZW. 9.7 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 3263x884x1771 mm Kg 822 m³ 8.2</p>	<p><u>534132</u> WTM250SRA</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z lewej strony, ogrzewana PARĄ, sterowanie elektroniczne, wyd. 250/160 koszy/godz., 2 zmienne prędkości, bojler atmosferyczny, DUO płukanie, HACCP, AutoStart, izolacja wraz z systemem ESD, CW/ZW. 9.7 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 3263x884x1771 mm Kg 822 m³ 8.2</p>	<p><u>534133</u> WTM250SLA</p>	

Zmywanie

Zmywarki tunelowe koszowe

Linia Modular – zasilanie parowe

OPIS	Kod Model	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z prawej strony, ogrzewana PARA, sterowanie elektroniczne, wyd. 300/180 koszy/godz., 2 zmienne prędkości, bojler atmosferyczny, DUO płukanie, HACCP, AutoStart, izolacja wraz z systemem ESD, CW/ZW. 10.8 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 3588x884x1771 mm Kg 854 m³ 8.2</p>	<p><u>534134</u> WTM300SRA</p>	
<p>Tunelowa zmywarka koszowa, załadunek z lewej strony, ogrzewana PARA, sterowanie elektroniczne, wyd. 300/180 koszy/godz., 2 zmienne prędkości, bojler atmosferyczny, DUO płukanie, HACCP, AutoStart, izolacja wraz z systemem ESD, CW/ZW. 10.8 kW el. 400V 3N 50 Hz SxGxW 3588x884x1771 mm Kg 812 m³ 8.2</p>	<p><u>534135</u> WTM300SLA</p>	

Zantec zastrzega sobie prawo do zmian bez uprzedniego powiadomienia.